

.....4.....A empresa5.....Rede de Distribuição6.....Porque optar por Dutotec9....Standard - (Instalações Aparentes / Embutidas) - Média Capacidade de Cabos10......Canaletas11......Tampas12.....Especificações / Orientações Técnicas14......Curvas para Instalações Embutidas16......Curvas para Instalações Aparentes28......Acessórios para Instalações Aparentes34......Acessórios para Instalações Aparentes - Porta Equipamentos39......Caixas para Instalações Aparentes - Caixa de Derivação41......Como especificar a Linha Standard43.....R40 - (Instalações Aparentes) - Alta Capacidade de Cabos44.....Canaleta45.....Especificações / Orientações Técnicas46.....Arremate de Tampa e Tampa Terminal47.....Porta Equipamentos50.....Curvas de Inspeção53....Luva de Arremate54.....Caixa de Derivação56......Como especificar a Linha Dutotec R4059.....Duto Slim - (Instalações Aparentes)-Baixa capacidade de Cabos60......Canaleta61......Componentes da Linha Duto Slim, Especificações / Orientações Técnicas62......Curvas63......Como especificar a Linha Dutotec Slim65.....Dutotec X - (Instalações Aparentes) - Baixa capacidade de Cabos66......Canaleta67.....Especificações / Orientações Técnicas68......Curvas69......Porta Equipamentos70.......Derivações, Tampa Terminal e Arremate de Tampa71......Como Especificar a Linha Dutotec X73.....Dutotec Rod - (Instalações Aparentes) - Baixa Capacidade de Cabos74......Canaleta75......Curvas77....Duto Canal - (Instalações Embutidas e Aparentes)78......Canaleta Duto Canal79......Componentes da Linha Duto Canal82.......Canaleta Duto Canal Light - (Instalações Embutidas e Aparentes)83......Componentes da Linha Duto Canal Light85......Como especificar as Linhas Duto Canal e Duto Canal Light87.....Colunas e Totens88.....Coluna Plus Standard89......Coluna Plus Light90......Totens91.....Acessórios92......Porta Equipamentos Slim93......Como especificar Colunas e Totens95.....Caixas de Piso96......Caixa Simples99......Dupla Standard - Piso Concretado102......Dupla Standard - Piso Elevado104.....SQR Rotation - Piso Concretado107.....SQR Rotation - Piso Elevado109.....SQR Rotation - Alto Tráfego110......CR4111......CR4 - Alto Tráfego112.....Espelhos para Caixas de Embutir 4x2" e 4x4"113.....CR5 - Redonda115......Caixa Redonda117......Caixa de Passagem Standard118.....Caixa de Passagem Plus119......Componentes para Caixa de Passagem120......Como especificar Caixas de Piso123.....Dutotec Flex124.....Eletrodutos Flexíveis125.....Acessórios127......Como especificar Dutotec Flex129.....Ferramentas e Acessórios130.....Tomadas e Blocos132.....Espelhos, Interruptores e Kit Fácil133......Conectores134......Outros Blocos

.....135.....Ferramentas

.....138......Atestados e Relatórios

.....136.....Exemplos de utilização com Dutotec





Desde 1985 desenvolvendo e fabricando produtos de alta qualidade, Dutotec Industrial tem como filosofia, o investimento em tecnologias de ponta para atender seus clientes sempre fazendo o melhor.

A empresa atua em vários segmentos de mercado:

Segmento de TI com linhas de canaletas de alumínio extrudado, **DUTOTEC**[®] com variados acessórios para instalações de infraestrutura para o setor elétrico e de telecomunicações, visando atender todos os tipos de instalações.

Dutotec Standard, Dutotec R40, Dutotec Slim, Dutotec X, Dutotec Rod, Duto Canal e seus respectivos acessórios completam a linha de canaletas tornando a marca excelência em diversificação, para atender necessidades de alta e baixa densidade de cabos.

Segmento moveleiro com a linha QTMOV®

Diversas soluções que possibilitam a melhor acessibilidade elétrica e telecomunicações em móveis com a possibilidade de desenvolvimento de produtos especiais.

Segmento de móveis com conectividade com a linha TEC X.

Móveis produzidos em alto padrão de acabamento que agregam conectividade no móvel.

Conceitos desenvolvidos e voltados para ambientes corporativos como hotéis, restaurantes e também residenciais.

Localizada no **Distrito Industrial de Cachoeirinha** na região metropolitana de Porto Alegre a empresa possui:

 $Unidade\ 1: Terreno\ de\ 32.000 m^2\ com\ \'area\ constru\'ida\ de\ 13.000 m^2.$

Unidade 2: Terreno de 26.500m² com área construída de 3.000m² e 6000m² em construção.

Unidade 3: Inserida no terreno da unidade 1 com 2000m² de área construída.

Hoje a Dutotec Industrial possui escritórios, representantes e distribuidores em todo o território Nacional, Mercosul, Colômbia, México e EUA e seus produtos são sinônimo de Qualidade e Tecnologia.



Conectada com as exigências e a dinâmica do mercado a Dutotec é especialista na fabricação de produtos para instalações elétricas e rede de dados.

Profissionais qualificados trabalham na constante atualização e inovação dos produtos para atender as exigências do mercado.



Rede de distribuição

Representantes, distribuidores, pontos de vendas e escritórios de apoio no território nacional e mercosul completam a logística e fazem a Dutotec chegar ao cliente.

BNDES

A rede de distribuição Dutotec está apta a fornecer através dos financiamentos do BNDES.

Visão no cliente

A Dutotec disponibiliza ferramentas que revolucionam a elaboração de projetos de cabeamento estruturado:

Desenvolvido com a Plataforma AutoCAD®.



Conheça e faça download gratuitamente. **dutoteccad.com.br**

Para facilitar o acesso aos seus conteúdos a empresa criou o DUTOTEC APP.

Aplicativo para smartphones com novidades da empresa, tutoriais em vídeos, palestras, etc.

Para instalar o aplicativo em seu smartphone acesse dutotec/app-dutotec.



Veja alguns clientes usuários que optaram por Dutotec acessando: dutotec.com.br/clientes





Conheça e faça download gratuitamente. dutotec.com.br

Todas as dimensões expressas neste catálogo, até mesmo as não identificadas com unidades de medida, são expressas em milímetros.

As dimensões, espessuras, cores e formas dos produtos especificados neste catálogo podem sofrer alterações, sem aviso prévio, com a finalidade de melhor atender as normas e evoluções tecnológicas.

Os produtos constantes neste catálogo estão protegidos junto ao INPI-Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

Qualquer cópia de produtos constantes neste catálogo estará sujeita às penalidades da lei.

Dutotec é marca registrada sob nº 815547145.

6 Porque optar por Dutotec

Dutotec também é conhecida como: Duto, Eletrocalha, Canaleta, Eletroduto.

Apresenta uma série de vantagens que justificam a sua utilização.

O sistema Dutotec permite que trafeguem na mesma canaleta, ocupando condutos distintos, cabos de diferentes sinais, elétricos ou dados, sem que existam perdas de performance.

Além disso, Dutotec é sistema versátil e econômico e é testado, periodicamente, em laboratório para assegurar a qualidade técnica.

Características Eletromagnéticas

Por ser fabricada em alumínio, que é um elemento paramagnético, faz excelente blindagem dos efeitos eletromagnéticos. (EMI) até 1GHz. (Ensaiado).

Características Ambientais

O alumínio é matéria prima nobre, mesmo após o descarte não traz nenhum dano ao meio ambiente, devido à sua reutilização.

Caixas de Derivação que permitem realizar qualquer tipo de solução de um sistema de instalação aparente.

dutotec.com.br

Canaletas em alumínio que atendem todos os tipos de instalações e para diversas capacidades de cabos.

Porta Equipamentos que atendem a todos os dispositivos de saída existentes no mercado.

Acessórios que complementam a linha e permitem a integração de praticamente todos os equipamentos de instalações e látricas e cabeamento estruturado utilizados no mercado.

Características de segurança e normas técnicas

Dutotec atende às normas de segurança pessoal, patrimonial e às normas:

- ABNT NR 10.
- EIA/TIA 568 A/B / 569B
 - EIA/TIA 569.
 - ISOC/IEC 11802.
- ANSI/TIA 942 DATA CENTER.

- ABNT NBR 5410. **NBR 13570** IT - 41

- NB2/NB3 DE BIOSSEGURANCA.

- CABOS CATEGORIA 6A.

- CABOS CATEGORIA 7 - (Nomenclatura provisória).

- FDI - FOOD AND ADRUG ADMINISTRATION.

- ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

- CGMP/BPF - BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.

- GIGABIT ETHERNET 1000 BASE T4.

- GIGABIT ETHERNET 1000 BASE TX.

- UL N° E162447 / E115797 - ABS V0 3,6 (UL 94)

- NBR 14136:2012 e NBR 60884-1.

O alumínio natural apresenta baixíssima taxa de oxidação o que lhe confere a classificação de "resistente à corrosão para ambientes normais". O alumínio apresenta excelente estabilidade dimensional, estrutural e resistência física.

Corpo Técnico

Características Físico/Químicas

Dutotec possui corpo técnico formado por profissionais especializados e experientes que poderão assessorar orientando desde o projeto elétrico, quantificação de materiais até a instalação dos produtos.

Logística

Dutotec possui distribuidores e depósito em fábrica para atender com agilidade e rapidez.

Suportes técnicos em regiões estratégicas garantem assessoria aos clientes e distribuidores.

> Todos os produtos Dutotec em Termoplástico de Engenharia ABS/PC-V0 possuem teste de flamabilidade. (IEC 60695-2-11)

Curvas que atendem a todo tipo de situação no que se refere a raio de curvatura e exigência de normatização.





Caixas de piso com modelos para instalações em pisos elevados e concretados que facilitam a acessibilidade.





MÉDIA CAPACIDADE DE CABOS




1.1 Canaletas 25 e 45mm


Perfis fabricados através do processo de extrusão garantindo a colocação da tampa sob pressão. Esta característica resulta em excelente fixação da tampa e fácil retirada da mesma.


Dimensões das canaletas STD 25: 73mm (L) x 25mm(H). Dimensões das canaletas STD 45: 73mm(L) x 45mm(H). Paredes externas: 1,5mm

Septo divisor: 1,2mm.
Fornecimento: barras de 3m.



Acabamento	Simples 25mm	Duplo 25mm Tipo C	Duplo 25mm Tipo D	Triplo 25mm
Natural	DT 11100.00	DT 12200.00	DT 12201.00	DT 13300.00
Anodizado Fosco	DT 11110.00	DT 12210.00	DT 12211.00	DT 13310.00
Bege	DT 11120.00	DT 12220.00	DT 12221.00	DT 13320.00
Cinza Texturizado	DT 11130.00	DT 12230.00	DT 12231.00	DT 13330.00
Cinza	DT 11130.01	DT 12230.01	DT 12231.01	DT 13330.01
Branco	DT 11140.00	DT 12240.00	DT 12241.00	DT 13340.00
Preto	DT 11150.00	DT 12250.00	DT 12251.00	DT 13350.00
Outras Cores	DT 11190.00	DT 12290.00	DT 12291.00	DT 13390.00







	Acabamento	Simples 45mm	Duplo 45mm Tipo C	Duplo 45mm Tipo D
	Natural	DT 14100.00	DT 14400.00	DT 14401.00
	Anodizado Fosco	DT 14110.00	DT 14410.00	DT 14411.00
	Bege	DT 14120.00	DT 14420.00	DT 14421.00
	Cinza Texturizado	DT 14130.00	DT 14430.00	DT 14431.00
	Cinza	DT 14130.01	DT 14430.01	DT 14431.01
ĺ	Branco	DT 14140.00	DT 14440.00	DT 14441.00
	Preto	DT 14150.00	DT 14450.00	DT 14451.00
	Outras Cores	DT 14190.00	DT 14490.00	DT 14491.00

1.2 Tampas

Fabricadas em alumínio possuem dois modelos diferenciados:

Tampas Linha Standard (planas) lisas ou ranhuradas. Tampas Linha Italiana (curvas) lisas ou ranhuradas.


Todas tampas atendem a todos os modelos de canaletas da linha Standard.

O diferencial da linha ITALIANA, além de ser curva, é a maior variedade de cores disponíveis, que permite fazer mescla de cores entre tampa e canaleta.

O uso da tampa italiana aumenta a capacidade de cabos em torno de 5%.

Dimensões das paredes do perfil da tampa: 1,5mm.

Fornecimento: barras de 3m.



Tampas Linha Standard (Formato Plano)

Acabamento	Ranhurada	Lisa
Natural	DT 15000.00	DT 15100.00
Anodizado Fosco	DT 15010.00	DT 15110.00
Bege	DT 15020.00	DT 15120.00
Cinza Texturizado	DT 15030.00	DT 15130.00
Cinza	DT 15030.01	DT 15130.01
Branco	DT 15040.00	DT 15140.00
Preto	DT 15050.00	DT 15150.00
Outras Cores	DT 15090.00	DT 15190.00

Tampas Linha Italiana (Formato Curvo)

•	,	,
Acabamento	Lisa	Ranhurada
Anodizado Fosco	DT 15210.00	DT 15310.00
Bege	DT 15220.00	DT 15320.00
Cinza	DT 15230.01	DT 15330.01
Branco	DT 15240.00	DT 15340.00
Preto	DT 15250.00	DT 15350.00
Verde	DT 15260.01	DT 15360.01
Azul	DT 15260.02	DT 15360.02
Vermelho	DT 15260.03	DT 15360.03
Amarelo	DT 15260.04	DT 15360.04
Alumínio (Pintura)	DT 15280.09	DT 15380.09
Outras cores	DT 15290.00	DT 15390.00



Na utilização das tampas nas cores VERDE, AZUL, VERMELHO OU AMARELO, normalmente se utiliza a canaleta nas cores preto ou branco.

Cores Standard e Cores Especiais


Todas as cores de tampas constantes neste catálogo são de pronta entrega.

Exceto texturas de madeira, consultar.

Para especificar pintura bronze ou anodizado bronze adicionar as letras BR ou AB ao código natural.

Ex.: DT 11100.00 BR = Duto Simples 25 com acabamento em pintura bronze.

Pintura bronze (BR) e Anodizado Bronze 1002 (AB): Prazo de entrega até 10 dias.



Atenção

- 1. A capacidade de fios/cabos informada na tabela depende da qualidade física dos mesmos e da forma como está sendo executada a fiação.
- 2. Recomendamos o uso da taxa de ocupação de 40% para permitir futuras instalações.
- 3. Recomendamos deixar um cabo quia para facilitar futuras instalações.
- 4. Quando são utilizadas as tampas da linha italiana o percentual de cabos aumenta em 5% em relação as tampas standard.

Cuidados com a estocagem do alumínio

Agentes externos que causam problemas em perfis de alumínio:

- 1. Argamassa e reboco: Proteja os perfis para que não entrem em contato com o reboco ou argamassa, principalmente quando os mesmos forem para aplicações aparentes. Devido ao teor alcalino estes atacam a superfície do alumínio. principalmente quando anodizado, provocando manchas. Caso isto ocorra lave os perfis com água corrente e deixe-os secar separadamente, de preferência na posição vertical.
- 2. Ácido muriático: Proteja os perfis para que não entrem em contato com a água contaminada com ácido muriático, proveniente da limpeza de piso, principalmente quando os mesmos forem para aplicações aparentes. Caso isto ocorra lave os perfis com água corrente e deixe-os secar separadamente, de preferência na posição vertical.

Instalações de Piso - Importante

- O alumínio é quimicamente ativo perante os metais alcalinos.
- Produtos como o cimento e o rejunte podem manchar o alumínio.
- O hipoclorito de sódio não é indicado para a limpeza do alumínio.
- Na utilização de produtos para limpeza de pó de obra (desincrustantes)orientamos que as caixas (colarinho e tampa) sejam protegidas.
- 3. Umidade: Proteja os perfis para que as embalagens não molhem, isto provoca manchas nos perfis, principalmente quando os mesmos forem utilizados para aplicações aparentes. Caso isto ocorra desembale-os e deixe-os secar separadamente, de preferência na posição vertical.

Embalagens

Os perfis são fornecidos em barras de 3m em embalagens diferenciadas: TIPO "A" contém 12m de canaletas standard de 25mm/45mm + 12m de tampas (standard ou italiana).

TIPO "B" contém 24m de canaletas standard de 25mm + 24m de tampas (standard ou italiana).

TIPO "C" contém 36m de canaletas standard de 25mm.

TIPO "D" contém 12m de canaletas standard de 45mm.


TIPO "E" contém 42m de tampas (standard ou italiana).

TIPO "F" contém 75m de tampas (standard ou italiana).

Informações adicionais

- Os preços dos perfis são informados por metro.
- Cores não especificadas neste catálogo poderão ser fornecidas sob
- Recomenda-se a utilização de perfis com acabamento anodizado ou pintado em instalações aparentes.


Cores Standard para pronta entrega



Assista vídeos de Instalações de canaletas em paredes: Alvenaria, Drywall, Divisórias, Paredes de vidro e manutenção em instalação. dutotec.com.br/dutoteca/videos

Cores sob consulta















Direita

1.3 Curvas Horizontais 90°

Fabricação em alumínio.

Septo interno fixo respeitando o modelo da respectiva canaleta.

Acabamento natural e anodizado/pintado.

Tampa com encaixe sob pressão.

Modelos p/ canaletas 25mm: Simples, Dupla Tipo C,

Dupla tipo D (direita ou esquerda) e tripla.

Modelos p/ canaletas 45mm: Dupla Tipo C, Dupla Tipo D (direita ou esquerda) e simples.

P/ Canaletas 25				Dupla	Tipo D	Embalagem: 1peça		
		Simples	Dupla Tipo C	Direita	Esquerda	Tripla		
	Natural	DT 31100.00	DT 31200.00	DT 31201.00	DT 31202.00	DT 31300.00		
	Anodiz /Pint	DT 31190 00	DT 31290 00	DT 31291 00	DT 31292 00	DT 31390 00		

P/ Canaletas 45			Dupla		
		Dupla Tipo C	Direita	Esquerda	Simples
	Natural	DT 31400.00	DT 31401.00	DT 31402.00	DT 31405.00
	Anodiz /Pint	DT 31/490 00	DT 31/01 00	DT 31/02 00	DT 31/05 00



1,4 Curvas Horizontais 45°

Fabricação em alumínio.

Septo interno fixo respeitando o modelo da respectiva canaleta.

Acabamento natural e anodizado/pintado.

Tampa com encaixe sob pressão.

Modelos p/ canaletas 25mm: Simples, Dupla Tipo C Dupla Tipo D (direita ou esquerda) e tripla.

Modelos p/ canaletas 45mm: Simples, Dupla Tipo C, Dupla Tipo D (direita ou esquerda).

P/ Canaletas	25		Dupla	a Tipo D	Embalagem: 1peça.
	Simples	Dupla Tipo C	Direita	Esquerda	Tripla

Natural	DT 32100.00	D1 32200.00	DT 32201.00	DT 322	202.00	DT 3230	0.00		P/ Canaletas 45		
Anodiz./Pint.	DT 32190.00	DT 32290.00	DT 32291.00	DT 322	92.00	DT 3239	0.00			a Tipo D	
							Dupla Ti	ро С	Direita	Esquerda	Simple
						Natural	DT 3240	0.00	DT 32401.00	DT 32402.00	DT 3240

Anodiz,/PintDT 32490.00 DT 32491.00 DT 32492.00 DT 32495.00

1.5 Curvas Verticais 90°

Fabricação em alumínio.

Septo interno fixo respeitando o modelo da respectiva canaleta.

Acabamento: natural e anodizado/pintado.

Tampa com encaixe sob pressão.


Modelos p/ canaletas 25mm: Simples, Dupla Tipo C,

Dupla Tipo D e Tripla.

Modelos p/ canaletas 45mm: Simples, Dupla Tipo C,

Dupla Tipo D.

Embalagem: 1peça.



P/ canaletas 25							
	Acabamento	Simples	Dupla Tipo C	Dupla Tipo D	Tripla	Dupla Tipo	
Curvas Vert. 90°	Natural	DT 33100.00	DT 33200.00	DT 33201.00	DT 33300.00	DT 33400.0	
Internas	Anodiz./Pint.	DT 33190.00	DT 33290.00	DT 33291.00	DT 33390.00	DT 33490.0	
Curvas Vert. 90°	Natural	DT 33101.00	DT 33202.00	DT 33203.00	DT 33301.00	DT 33402.0	
Externas	Anodiz./Pint.	DT 33191.00	DT 33392.00	DT 33393.00	DT 33391.00	DT 33492.0	

P/ canaletas 45								
Dupla Tipo C	Dupla Tipo D	Simples						
DT 33400.00	DT 33401.00	DT 33404.00						
DT 33490.00	DT 33491.00	DT 33494.00						
DT 33402.00	DT 33403.00	DT 33405.00						
DT 33492.00	DT 33493.00	DT 33495.00						

1.6 Curvas Verticais 45°

Fabricação em alumínio.

Septo interno fixo respeitando o modelo da respectiva

Acabamento: natural e anodizado/pintado.

Tampa com encaixe sob pressão.

Modelos p/ canaletas 25mm: Simples, Dupla Tipo C,

Dupla Tipo D e Tripla.

Modelos p/ canaletas 45mm: Simples, Dupla Tipo C,

Dupla Tipo D.

Embalagem: 1 peça.




		Canaletas 25						
		Acabamento	Simples	Dupla Tipo C	Dupla Tipo D	Tripla	Du	
	Curvas Vert. 45°	Natural	DT 34100.00	DT 34200.00	DT 34201.00	DT 34300.00	DT	
	Internas	Anodiz./Pint.	DT 34190.00	DT 34290.00	DT 34291.00	DT 34390.00	DT	
Curva	Curvas Vert. 45°	Natural	DT 34101.00	DT 34202.00	DT 34203.00	DT 34301.00	DT	
	Externas	Anodiz./Pint.	DT 34191.00	DT 34292.00	DT 34293.00	DT 34391.00	DT	

Canalatan 25

Canaletas 45									
Dupla Tipo C	Dupla Tipo D	Simples							
DT 34400.00	DT 34401.00	DT 34404.00							
DT 34490.00	DT 34491.00	DT 34494.00							
DT 34402.00	DT 34403.00	DT 34405.00							
DT 34492.00	DT 34493.00	DT 34495.00							

Especificações/Orientações Técnicas



- Recomendamos curvas fabricadas com perfis de canaletas de alumínio para instalações em piso devido ao maior raio de curvatura.
- Para curvas pintadas especificar a cor conforme as cores relacionadas na página 13. Para outras cores consultar.



Acabamento	Canaleta 25mm	Canaleta 45mm
Natural	DT 35100.00	DT 35400.00
Bege	DT 35120.00	DT 35420.00
Cinza Texturizado	DT 35130.00	DT 35430.00
Cinza	DT 35130.01	DT 35430.01
Branco	DT 35140.00	DT 35440.00
Preto	DT 35150.00	DT 35450.00
Preto alumínio	DT 35180.00	DT 35480.00
Outras Cores	DT 35190.00	DT 35490.00

1.7 Curva Horizontal 90°

Fabricadas em alumínio injetado em duas partes: Base e Tampa. Isso facilita a passagem dos cabos e permite a colocação da curva após a execução da instalação.

Os septos internos são móveis permitindo configurar a curva de acordo com as necessidades.

Disponível para os modelos de canaletas 25 e 45mm.

Embalagem: 20 peças (25mm) 12 peças (45mm)



Acabamento	Canaleta 25mm	Canaleta 45mm
Natural	DT 36100.00	DT 36400.00
Bege	DT 36120.00	DT 36420.00
Cinza Texturizado	DT 36130.00	DT 36430.00
Cinza	DT 36130.01	DT 36430.01
Branco	DT 36140.00	DT 36440.00
Preto	DT 36150.00	DT 36450.00
Preto alumínio	DT 36180.00	DT 36480.00
Outras Cores	DT 36190.00	DT 36490.00

1.8 Curva Horizontal 45°

Fabricadas em alumínio injetado em duas partes: Base e Tampa.

Isso facilita a passagem dos cabos e permite a colocação da curva após a execução da instalação. Os septos internos são móveis permitindo configurar a curva de acordo com as necessidades.

Disponível para os modelos de canaletas 25 e 45mm.

Embalagem: 20 peças (25mm) 12 peças (45mm)

1.9 Curvas Verticais 90° - Acesso em alumínio

Fabricadas em alumínio injetado.

Os septos internos são móveis e podem ser usados em qualquer posição para atender a todas as necessidades. Disponível para os modelos de canaletas de 25 e 45mm.

Tampa fixada por parafuso.

Embalagem: 20 peças (25mm)

16 peças (45mm)

Acabamento	Perfil 25mm	Perfil 45mm
Natural	DT 37100.00	DT 37400.00
Bege	DT 37120.00	DT 37420.00
Cinza Texturizado	DT 37130.00	DT 37430.00
Cinza	DT 37130.01	DT 37430.01
Branco	DT 37140.00	DT 37440.00
Preto	DT 37150.00	DT 37450.00
Preto Alumínio	DT 37180.00	DT 37480.00
Outras Cores	DT 37190.00	DT 37490.00



1.10 Curvas Verticais 90° - Acesso em ABS

Fabricadas em termoplástico de engenharia ABS/PC-V0. Os septos metálicos são móveis e podem ser usados em qualquer posição para atender a todas as necessidades. Disponível para os modelos de canaletas 25 e 45mm. Tampa fixada por click.

Embalagem: 20 peças (25mm)

16 peças (45mm)

Acabamento	Perfil 25mm	Perfil 45mm
Bege	DT 37520.00	DT 37820.00
Cinza	DT 37530.00	DT 37830.00
Branco	DT 37540.00	DT 37840.00
Preto	DT 37550.00	DT 37850.00



1.11 Curvas Verticais 135°

Fabricadas em termoplástico de engenharia ABS/PC-V0. Utilizadas para contornar colunas com pequenas saliências em relação à parede e cruzamentos perpendiculares entre canaletas.

Disponível para os modelos de canaletas 25 e 45mm.

Embalagem: 20 peças (25mm)

16 peças (45mm)

Acabamento	Perfil 25mm	Perfil 45mm
Bege	DT 37620.00	DT 37920.00
Cinza	DT 37630.00	DT 37930.00
Branco	DT 37640.00	DT 37940.00
Preto	DT 37650.00	DT 37950.00







Curva para perfil 25mm

Curva para perfil 45mm

Especificações/Orientações Técnicas




Para utilização em canaletas de 25mm e 45mm



Curvas para Instalações Aparentes Curvas Plus - Verticais Internas Raio 30mm







1.12 Curvas Verticais Internas - Raio 30mm Para canaletas de 25 e 45mm

Fabricadas em alumínio injetado.

Acabamentos iguais às tampas das canaletas tornando a instalação mais requintada.

Modelos: Plana lisa, plana ranhurada, italiana lisa e italiana ranhurada.

Septos internos fixos.

Este modelo de curva garante uma curvatura em torno de 4 vezes o diâmetro de um cabo de telecomunicações.

Embalagem: 20 peças.

Acabamento	Plana Lisa	Plana Ranhurada	Italiana Lisa	Italiana Ranhurada
Natural	DT 38000.30	DT 38001.30	DT 38002.30	DT 38003.30
Bege	DT 38020.30	DT 38021.30	DT 38022.30	DT 38023.30
Cinza Texturizado	DT 38030.30	DT 38031.30	N/D	N/D
Cinza	DT 38030.31	DT 38031.31	DT 38032.31	DT 38033.31
Branco	DT 38040.30	DT 38041.30	DT 38042.30	DT 38043.30
Preto	DT 38050.30	DT 38051.30	DT 38052.30	DT 38053.30
Verde	N/D	N/D	DT 38062.31	DT 38063.31
Azul	N/D	N/D	DT 38062.32	DT 38063.32
Vermelho	N/D	N/D	DT 38062.33	DT 38063.33
Amarelo	N/D	N/D	DT 38062.34	DT 38063.34
Alumínio (Pintura)	DT 38080.30	DT 38081.30	DT 38082.30	DT 38083.30
Outras Cores	DT 38090.30	DT 38091.30	DT 38092.30	DT 38093.30

1.13 Curvas Verticais Internas - Raio 60mm Para canaletas de 25 e 45mm

Fabricadas em alumínio injetado.

Acabamentos iguais às tampas das canaletas tornando a instalação mais requintada.

Modelos: Plana lisa, plana ranhurada, italiana lisa e italiana ranhurada.


Este modelo de curva garante uma curvatura em torno de 8 vezes o diâmetro de um cabo de telecomunicações. Septos internos fixos.

Embalagem: 20 peças.


Acabamento	Plana Lisa	Plana Ranhurada	Italiana Lisa	Italiana Ranhurada
Natural	DT 38005.60	DT 38006.60	DT 38007.60	DT 38008.60
Bege	DT 38025.60	DT 38026.60	DT 38027.60	DT 38028.60
Cinza Texturizado	DT 38035.60	DT 38036.60	N/D	N/D
Cinza	DT 38035.61	DT 38036.61	DT 38037.61	DT 38038.61
Branco	DT 38045.60	DT 38046.60	DT 38047.60	DT 38048.60
Preto	DT 38055.60	DT 38056.60	DT 38057.60	DT 38058.60
Verde	N/D	N/D	DT 38067.61	DT 38068.61
Azul	N/D	N/D	DT 38067.62	DT 38068.62
Vermelho	N/D	N/D	DT 38067.63	DT 38068.63
Amarelo	N/D	N/D	DT 38067.64	DT 38068.64
Alumínio (Pintura)	DT 38085.60	DT 38086.60	DT 38087.60	DT 38088.60
Outras Cores	DT 38095.60	DT 38096.60	DT 38097.60	DT 38098.60



Especificações/Orientações Técnicas



Espaço necessário para a colocação da curva Vertical Interna R30



Espaço necessário para a colocação da curva vertical interna R60





Vertical Externa c/ Tampa Plana Lisa



Vertical Externa c/ Tampa Plana Ranhurada



Vertical Externa c/ Tampa Italiana Lisa



Vertical Externa c/ Tampa Italiana Ranhurada

1.14 Curvas Verticais Externas - Raio 30mm Para canaletas de 25mm

Fabricadas em alumínio injetado. Compostas de base e tampa.

Acabamento das tampas iguais às tampas das canaletas tornando a instalação mais requintada.

Modelos: Plana lisa, plana ranhurada, italiana lisa, italiana ranhurada .

A conexão da tampa com a base da curva se dá sob pressão.

Para configurar internamente a curva é necessário a colocação do septo móvel. (Vendido separadamente). Este modelo de curva garante uma curvatura em torno de 4 vezes o diâmetro de um cabo de telecomunicações.

Embalagem: 10 peças.

Septos - R 30/25mm

DT 38999.00

Acabamento	Plana Lisa	Plana Ranhurada	Italiana Lisa	Italiana Ranhurada
Natural	DT 38200.30	DT 38202.30	DT 38205.30	DT 38207.30
Bege	DT 38220.30	DT 38222.30	DT 38225.30	DT 38227.30
Cinza Texturizado	DT 38230.30	DT 38232.30	N/D	N/D
Cinza	DT 38230.31	DT 38232.31	DT 38235.31	DT 38237.31
Branco	DT 38240.30	DT 38242.30	DT 38245.30	DT 38247.30
Preto	DT 38250.30	DT 38252.30	DT 38255.30	DT 38257.30
Verde	N/D	N/D	DT 38265.31	DT 38267.31
Azul	N/D	N/D	DT 38265.32	DT 38267.32
Vermelho	N/D	N/D	DT 38265.33	DT 38267.33
Amarelo	N/D	N/D	DT 38265.34	DT 38267.34
Alumínio (Pintura)	DT 38280.30	DT 38282.30	DT 38285.30	DT 38287.30
Outras Cores	DT 38290.30	DT 38292.30	DT 38295.30	DT 38297.30

Assista vídeo: Como instalar curvas verticais externas em: dutotec.com.br/dutoteca/vídeos

1.15 Curvas Verticais Externas - Raio 60mm Para canaletas de 25mm

Fabricadas em alumínio injetado sob pressão. Compostas de base e tampa.


Acabamento das tampas iguais às tampas das canaletas tornando a instalação mais requintada.

Modelos: Plana lisa, plana ranhurada, italiana lisa, italiana ranhurada.

A conexão da tampa com a base da curva se dá sob pressão.

Para configurar internamente a curva é necessário a colocação do septo móvel. (Vendido separadamente). Este modelo de curva garante uma curvatura em torno de 8 vezes o diâmetro de um cabo de telecomunicações.

Embalagem: 4 peças.




Septos - R 60/25mm

DT 38999.01

Acabamento	Plana Lisa	Plana Ranhurada	Italiana Lisa	Italiana Ranhurada
Natural	DT 38201.60	DT 38203.60	DT 38206.60	DT 38208.60
Bege	DT 38221.60	DT 38223.60	DT 38226.60	DT 38228.60
Cinza Texturizado	DT 38231.60	DT 38233.60	N/D	N/D
Cinza	DT 38231.61	DT 38233.61	DT 38236.61	DT 38238.61
Branco	DT 38241.60	DT 38243.60	DT 38246.60	DT 38248.60
Preto	DT 38251.60	DT 38253.60	DT 38256.60	DT 38258.60
Verde	N/D	N/D	DT 38266.61	DT 38268.61
Azul	N/D	N/D	DT 38266.62	DT 38268.62
Vermelho	N/D	N/D	DT 38266.63	DT 38268.63
Amarelo	N/D	N/D	DT 38266.64	DT 38268.64
Alumínio (Pintura)	DT 38281.60	DT 38283.60	DT 38286.60	DT 38288.60
Outras Cores	DT 38291.60	DT 38293.60	DT 38296.60	DT 38298.60

Especificações/Orientações Técnicas


Curva Vertical Externa Raio 30mm




Veja espaços necessários para

Septo móvel

Curva Vertical Externa Raio 60mm





22 Curvas para Instalações Aparentes Curvas Plus - Verticais Externas Raio 30



Vertical Externa c/ Tampa Plana Lisa



Vertical Externa c/ Tampa Plana Ranhurada



Vertical Externa c/ Tampa Italiana Lisa



Vertical Externa c/ Tampa Italiana Ranhurada

1.16 Curvas Verticais Externas - Raio 30mm Para canaletas de 45mm

Fabricadas em alumínio injetado sob pressão. Compostas de base e tampa.

Acabamento das tampas iguais às tampas das canaletas tornando a instalação mais requintada.

Modelos: Plana lisa, plana ranhurada, italiana lisa, italiana ranhurada.

A conexão da tampa com a base da curva se dá sob pressão.

Para configurar internamente a curva é necessário a colocação do septo móvel (vendido separadamente). Este modelo de curva garante uma curvatura em torno de 4 vezes o diâmetro de um cabo de telecomunicações. Este modelo de curvatura

Embalagem: 5 peças.


Septos - R 30/45mm


DT 38999.02

Acabamento	Plana Lisa	Plana Ranhurada	Italiana Lisa	Italiana Ranhurada
Natural	DT 38400.30	DT 38402.30	DT 38405.30	DT 38407.30
Bege	DT 38420.30	DT 38422.30	DT 38425.30	DT 38427.30
Cinza Texturizado	DT 38430.30	DT 38432.30	N/D	N/D
Cinza	DT 38430.31	DT 38432.31	DT 38435.31	DT 38437.31
Branco	DT 38440.30	DT 38442.30	DT 38445.30	DT 38447.30
Preto	DT 38450.30	DT 38452.30	DT 38455.30	DT 38457.30
Verde	N/D	N/D	DT 38465.31	DT 38467.31
Azul	N/D	N/D	DT 38465.32	DT 38467.32
Vermelho	N/D	N/D	DT 38465.33	DT 38467.33
Amarelo	N/D	N/D	DT 38465.34	DT 38467.34
Alumínio (Pintura)	DT 38480.30	DT 38482.30	DT 38485.30	DT 38487.30
Outras Cores	DT 38490.30	DT 38492.30	DT 38495.30	DT 38497.30

Especificações/Orientações Técnicas

Curva Vertical Externa Raio 30mm - Canaletas de 45mm





- Veja espaços necessários para a montagem da curva na canaleta.
- Com 1 conjunto de septos é possível fazer qualquer configuração interna da curva respeitando as divisões do duto a ser utilizado.

1.17 Curvas Verticais Externas - Raio 60mm Para canaletas de 45mm

Fabricadas em alumínio injetado sob pressão.


Compostas de base e tampa.

Acabamento das tampas iguais às tampas das canaletas tornando a instalação mais requintada.

Modelos: Plana lisa, plana ranhurada, italiana lisa, italiana ranhurada.

A conexão da tampa com a base da curva se dá sob pressão.

Para configurar internamente a curva é necessário a colocação de septo móvel. (Vendido separadamente). Este modelo garante a curvatura em torno de 8 vezes o diâmetro de um cabo de telecomunicações.




Septos - R 60/45mm


DT 38999.03

Acabamento	Plana Lisa	Plana Ranhurada	Italiana Lisa	Italiana Ranhurada
Natural	DT 38401.60	DT 38403.60	DT 38406.60	DT 38408.60
Bege	DT 38421.60	DT 38423.60	DT 38426.60	DT 38428.60
Cinza Texturizado	DT 38431.60	DT 38433.60	N/D	N/D
Cinza	DT 38431.61	DT 38433.61	DT 38436.61	DT 38438.61
Branco	DT 38441.60	DT 38443.60	DT 38446.60	DT 38448.60
Preto	DT 38451.60	DT 38453.60	DT 38456.60	DT 38458.60
Verde	N/D	N/D	DT 38466.61	DT 38468.61
Azul	N/D	N/D	DT 38466.62	DT 38468.62
Vermelho	N/D	N/D	DT 38466.63	DT 38468.63
Amarelo	N/D	N/D	DT 38466.64	DT 38468.64
Alumínio (Pintura)	DT 38481.60	DT 38483.60	DT 38486.60	DT 38488.60
Outras Cores	DT 38491.60	DT 38493.60	DT 38496.60	DT 38498.60

Especificações/Orientações Técnicas

Curva Vertical Externa Raio 60mm - Canaletas de 45mm





- Veja espaços necessários para a montagem da curva na canaleta.
- Com o septo é possível fazer qualquer configuração interna da curva respeitando as divisões do duto a ser utilizado.





Horizontal c/ Tampa Plana Lisa



Horizontal c/ Tampa Plana Ranhurada



Horizontal c/ Tampa Italiana Lisa



Horizontal c/ Tampa Italiana Ranhurada

1.18 Curvas Horizontais - Raio 30mm Para canaletas de 25mm

Fabricadas em alumínio injetado sob pressão. Compostas de base e tampa.

Acabamento das tampas iguais às tampas das canaletas tornando a instalação mais requintada.

Modelos: Plana lisa, plana ranhurada, italiana lisa, italiana ranhurada.

A conexão da tampa com a base da curva se dá sob pressão.

Para configurar internamente a curva é necessário a colocação dos septos móveis (vendido separadamente em conjunto com 3 unidades).

Este modelo de curva garante uma curvatura em torno de 4 vezes o diâmetro de um cabo de telecomunicações. Embalagem: 10 peças.

Conjunto de Septos R 30/25mm

DT 38999.10

Acabamento	Plana Lisa	Plana Ranhurada	Italiana Lisa	Italiana Ranhurada
Natural	DT 38600.30	DT 38602.30	DT 38605.30	DT 38607.30
Bege	DT 38620.30	DT 38622.30	DT 38625.30	DT 38627.30
Cinza Texturizado	DT 38630.30	DT 38632.30	N/D	N/D
Cinza	DT 38630.31	DT 38632.31	DT 38635.31	DT 38637.31
Branco	DT 38640.30	DT 38642.30	DT 38645.30	DT 38647.30
Preto	DT 38650.30	DT 38652.30	DT 38655.30	DT 38657.30
Verde	N/D	N/D	DT 38665.31	DT 38667.31
Azul	N/D	N/D	DT 38665.32	DT 38667.32
Vermelho	N/D	N/D	DT 38665.33	DT 38667.33
Amarelo	N/D	N/D	DT 38665.34	DT 38667.34
Alumínio (Pintura)	DT 38680.30	DT 38682.30	DT 38685.30	DT 38687.30
Outras Cores	DT 38690.30	DT 38692.30	DT 38695.30	DT 38697.30

Assista o vídeo: Como instalar curvas horizontais em: dutotec.com.br/dutoteca/vídeos

Curvas para Instalações Aparentes Curvas Plus - Horizontais Raio 60mm

1.19 Curvas Horizontais - Raio 60mm Para canaletas de 25mm

Fabricadas em alumínio injetado sob pressão. Compostas de base e tampa.


Acabamento das tampas iguais às tampas das canaletas tornando a instalação mais requintada.

Modelos: Plana lisa, plana ranhurada, italiana lisa, italiana ranhurada.

A conexão da tampa com a base da curva se dá sob pressão.

Para configurar internamente a curva é necessário a colocação dos septos móveis. (Vendidos separadamente com 3 unidades).

Este modelo de curva garante uma curvatura em torno de 8 vezes o diâmetro de um cabo de telecomunicações. Embalagem: 10 peças.



Horizontal c/ Tampa Italiana Ranhurada





Conjunto de Septos R 60/25mm DT 38999.11

Acabamento	Plana Lisa	Plana Ranhurada	Italiana Lisa	Italiana Ranhurada
Natural	DT 38601.60	DT 38603.60	DT 38606.60	DT 38608.60
Bege	DT 38621.60	DT 38623.60	DT 38626.60	DT 38628.60
Cinza Texturizado	DT 38631.60	DT 38633.60	N/D	N/D
Cinza	DT 38631.61	DT 38633.61	DT 38636.61	DT 38638.61
Branco	DT 38641.60	DT 38643.60	DT 38646.60	DT 38648.60
Preto	DT 38651.60	DT 38653.60	DT 38656.60	DT 38658.60
Verde	N/D	N/D	DT 38666.61	DT 38668.61
Azul	N/D	N/D	DT 38666.62	DT 38668.62
Vermelho	N/D	N/D	DT 38666.63	DT 38668.63
Amarelo	N/D	N/D	DT 38666.64	DT 38668.64
Alumínio (Pintura)	DT 38681.60	DT 38683.60	DT 38686.60	DT 38688.60
Outras Cores	DT 38691.60	DT 38693.60	DT 38696.60	DT 38698.60

Especificações/Orientações Técnicas

Curva Horizontal Raio 30mm






Raio 60 Septo móvel


Veja espaços necessários para a montagem da curva na canaleta.

Curva Horizontal Raio 60mm



Com 1 conjunto de septos é possível fazer qualquer configuração interna da curva respeitando as divisões do duto a ser utilizado.

26 Curvas para Instalações Aparentes Curvas Plus - Horizontais Raio 30



Horizontal c/ Tampa Plana Lisa



Horizontal c/ Tampa Plana Ranhurada



Horizontal c/ Tampa Italiana Lisa



Horizontal c/ Tampa Italiana Ranhurada

1.20 Curvas Horizontais - Raio 30mm Para canaletas de 45mm

Fabricadas em alumínio injetado sob pressão.

Compostas de base e tampa.

Acabamento das tampas iguais as tampas das canaletas tornando a instalação mais requintada.

Modelos: Plana lisa, plana ranhurada, italiana lisa, italiana ranhurada.

A conexão da tampa com a base da curva se dá sob pressão.

Para configurar internamente a curva é necessário a colocação dos septos móveis (vendidos separadamente em conjunto com 3 unidades).

Este modelo de curva garante uma curvatura mínima em torno de 4 vezes o diâmetro de um cabo de telecomunicações.


Embalagem: 10 peças.

Conjunto de Septos R 30/45mm

DT 38999.12

Acabamento	Plana Lisa	Plana Ranhurada	Italiana Lisa	Italiana Ranhurada
Natural	DT 38800.30	DT 38802.30	DT 38805.30	DT 38807.30
Bege	DT 38820.30	DT 38822.30	DT 38825.30	DT 38827.30
Cinza Texturizado	DT 38830.30	DT 38832.30	N/D	N/D
Cinza	DT 38830.31	DT 38832.31	DT 38835.31	DT 38837.31
Branco	DT 38840.30	DT 38842.30	DT 38845.30	DT 38847.30
Preto	DT 38850.30	DT 38852.30	DT 38855.30	DT 38857.30
Verde	N/D	N/D	DT 38865.31	DT 38867.31
Azul	N/D	N/D	DT 38865.32	DT 38867.32
Vermelho	N/D	N/D	DT 38865.33	DT 38867.33
Amarelo	N/D	N/D	DT 38865.34	DT 38867.34
Alumínio (Pintura)	DT 38880.30	DT 38882.30	DT 38885.30	DT 38887.30
Outras Cores	DT 38890.30	DT 38892.30	DT 38895.30	DT 38897.30

Especificações/Orientações Técnicas





- Veja espaços necessários para a montagem da curva na canaleta.
- Com 1 conjunto de septos é possível fazer qualquer configuração interna da curva respeitando as divisões do duto a ser utilizado.

1.21 Curvas Horizontais - Raio 60mm Para canaletas de 45mm

Fabricadas em alumínio injetado sob pressão. Compostas de base e tampa.

Acabamento das tampas iguais às tampas das canaletas tornando a instalação mais requintada.

Modelos: Plana lisa, plana ranhurada, italiana lisa, italiana ranhurada.

A conexão da tampa com a base da curva se dá sob pressão.

Para configurar internamente a curva é necessário a colocação dos septos móveis. (Vendidos separadamente em conjunto com 3 unidades).

Este modelo de curva garante uma curvatura em torno de 8 vezes o diâmetro de um cabo de telecomunicações.

Embalagem: 6 peças.





Horizontal c/ Tampa Plana Ranhurada



Horizontal c/ Tampa Italiana Lisa



Horizontal c/ Tampa Italiana Ranhurada




Conjunto de Septos R 60/45mm

DT 38999.13

Acabamento	Plana Lisa	Plana Ranhurada	Italiana Lisa	Italiana Ranhurada
Natural	DT 38801.60	DT 38803.60	DT 38806.60	DT 38808.60
Bege	DT 38821.60	DT 38823.60	DT 38826.60	DT 38828.60
Cinza Texturizado	DT 38831.60	DT 38833.60	N/D	N/D
Cinza	DT 38831.61	DT 38833.61	DT 38836.61	DT 38838.61
Branco	DT 38841.60	DT 38843.60	DT 38846.60	DT 38848.60
Preto	DT 38851.60	DT 38853.60	DT 38856.60	DT 38858.60
Verde	N/D	N/D	DT 38866.61	DT 38868.61
Azul	N/D	N/D	DT 38866.62	DT 38868.62
Vermelho	N/D	N/D	DT 38866.63	DT 38868.63
Amarelo	N/D	N/D	DT 38866.64	DT 38868.64
Alumínio (Pintura)	DT 38881.60	DT 38883.60	DT 38886.60	DT 38888.60
Outras Cores	DT 38891.60	DT 38893,60	DT 38896.60	DT 38898,60

Especificações/Orientações Técnicas



- Veja espaços necessários para a montagem da curva na canaleta.
- Com 1 conjunto de septos é possível fazer qualquer configuração interna da curva respeitando as divisões do duto a ser utilizado.





1.22 Adaptadores de Eletrodutos

Fabricados para utilização na linha standard e italiana para canaletas de 25 e 45mm. Possuem fabricação em dois modelos: Alumínio injetado e Termoplástico de Engenharia ABS/PC-V0.

1.23 Buchas de Redução e Tampão

Para utilização da bitola 3/4" utilizar bucha de redução. Para diminuir a quantidade de eletrodutos utilizar os tampões de 1"(vendidos separadamente). Fabricação em Termoplástico de Engenharia ABS/PC-V0. Embalagem: 25 peças.

	p/ Canaletas 45mm					
Acabamento	2 x 3/4"	3 x 3/4"	2 x 1"	3 x 1"	2 x 3/4"	2 x 1"
Natural	DT 47100.00	DT 47200.00	DT 47300.00	DT 47600.00	DT 47700.00	DT 47800.00
Bege	DT 47120.00	DT 47220.00	DT 47320.00	DT 47620.00	DT 47720.00	DT 47820.00
Cinza Texturizado	DT 47130.00	DT 47230.00	DT 47330.00	DT 47630.00	DT 47730.00	DT 47830.00
Cinza	DT 47130.01	DT 47230.01	DT 47330.01	DT 47630.01	DT 47730.01	DT 47830.01
Branco	DT 47140.00	DT 47240.00	DT 47340.00	DT 47640.00	DT 47740.00	DT 47840.00
Preto	DT 47150.00	DT 47250.00	DT 47350.00	DT 47650.00	DT 47750.00	DT 47850.00
Alumínio	DT 47180.00	DT 47280.00	DT 47380.00	DT 47680.00	DT 47780.00	DT 47880.00
Outras Cores	DT 47190.00	DT 47290.00	DT 47390.00	DT 47690.00	DT 47790.00	DT 47890.00
	Embalagem: 2	Embalagem: 20) Unidades			

A	Adaptadores em T p/ Canaletas 2		Engenharia ABS/PC-V0 p/ Canaletas 45mm 3 x 1"		
Acabamento	Standard	Italiana	Standard	Italiana	
Bege	DT 48020.00	DT 48021.00	DT 48022.00	DT 48023.00	
Cinza	DT 48030.00	DT 48031.00	DT 48032.00	DT 48033.00	
Branco	DT 48040.00	DT 48041.00	DT 48042.00	DT 48043.00	
Preto	DT 48050.00	DT 48051.00	DT 48052.00	DT 48053.00	
Outras cores	DT 48090.00	DT 48091.00	DT 48092.00	DT 48093.00	
	Embalagem: 2	20 unidades	Embalagem:	16 unidades	

Bucha de redução 1x3/4"	DT 48089.00
Tampão de 1"	DT 48099.00

1.24 Cruzamentos - Tipo I e S

Os cruzamentos podem ser de dois modelos: I e S. Destinam-se a possibilitar o cruzamento de canaletas standard que estão no mesmo plano. Para outros tipos de cruzamentos: Consultar. Embalagem com 1 peça.



	Tipo I						
Acabam.	Simples 25	Duplo 25 C	Duplo 25 D	Triplo 25	Simples 45	Duplo 45 C	Duplo 45 D
Natural	DT 43100.00	DT 43200.00	DT 43201.00	DT 43300.00	DT 43400.00	DT 43401.00	DT 43402.00

	Tipo S						
Acabam.	Simples 25	Duplo 25 C	Duplo 25 D	Triplo 25	Simples 45	Duplo 45 C	Duplo 45 D
Natural	DT 43110.00	DT 43210.00	DT 43211.00	DT 43310.00	DT 43410.00	DT 43411.00	DT 43412.00



1.25 Suportes p/ Derivação em Eletrocalhas

Fabricados em chapa de aço galvanizado. Utilizável em perfis das Linhas Standard ou Italiana 25 / 45mm e Linha R40. Embalagem com 1 peça.

DT 47900.00



1.26 Arremates de Tampa

Destinam-se a dar acabamento nas uniões das tampas. Fabricação em termoplástico de engenharia ABS/PC -V0.

Embalagem com 25 peças.

Acabamento	Linha Standard	Linha Italiana
Bege	DT 47920.00	DT 47921.30
Cinza	DT 47930.00	DT 47931.30
Branco	DT 47940.00	DT 47941.30
Preto	DT 47950.00	DT 47951.30






1.27 Luva de Arremate

Destina-se a dar acabamento às canaletas junto às caixas, quadros e eletrocalhas.

Disponível para os modelos de canaletas de 25 e 45mm.

Fabricação em alumínio.

Embalagem com 20 peças.





Standard 25

Italiana 25

	P/ Linha Italiana			
Acabamento	Perfil 25mm	Perfil 45mm	Perfil 25mm	Perfil 45mm
Natural	DT 48100.00	DT 48500.00	DT 48101.30	DT 48501.30
Bege	DT 48120.00	DT 48520.00	DT 48121.30	DT 48521.30
Cinza	DT 48130.00	DT 48530.00	DT 48131.30	DT 48531.30
Branco	DT 48140.00	DT 48540.00	DT 48141.30	DT 48541.30
Preto	DT 48150.00	DT 48550.00	DT 48151.30	DT 48551.30
Alumínio	DT 48180.00	DT 48580.00	DT 48181.30	DT 48581.30
Outras Cores	DT 48190.00	DT 48590.00	DT 48191.30	DT 48591.30

Especificações/Orientações Técnicas

Exemplos de instalações



Tipo I



Exemplo de aplicação de Arremate de Tampa. Para utilizar deixe um intervalo de 2mm entre as tampas.







Destina-se a dar acabamento nas extremidades das canaletas.

Fabricação em termoplástico de engenharia ABS/PC-V0. Embalagem: 25 peças.





1,29 Arremate de Parede

Destina-se a dar acabamento à instalação quando a canaleta transpassa uma parede ou divisória. Fabricação em alumínio.

Disponível para os modelos de canaletas 25 e 45mm. (Linhas Standard e Italiana).



	Linha S	standard	Linha	Italiana
Acabamento	Perfil 25mm	Perfil 45mm	Perfil 25mm	Perfil 45mm
Natural	DT 49300.00	DT 49301.00	DT 49300.30	DT 49301.30
Bege	DT 49320.00	DT 49321.00	DT 49320.30	DT 49321.30
Cinza	DT 49330.00	DT 49331.00	DT 49330.30	DT 49331.30
Branco	DT 49340.00	DT 49341.00	DT 49340.30	DT 49341.30
Preto	DT 49350.00	DT 49351.00	DT 49350.30	DT 49351.30
Alumínio	DT 49380.00	DT 49381.00	DT 49380.30	DT 49381.30
Outras Cores	DT 49390.00	DT 49391.00	DT 49390.30	DT 49391.30



Saída Vertical p/

Acabam.	25mm	45mm
Bege	DT 49620.00	DT 49621.00
Cinza	DT 49630.00	DT 49631.00
Branco	DT 49640.00	DT 49641.00
Preto	DT 49650.00	DT 49651.00
Alumínio	DT 49680.00	DT 49681.00
Outras Cores	DT 49690.00	DT 49691.00

1.30 Derivação T invertida

Destina-se a fazer derivações perpendiculares. A canaleta superior horizontal deve ser da linha Standard, já na canaleta perpendicular deve ser utilizada a derivação 25 ou 45mm (Linha Standard).

Embalagem: 10 peças.



Vertical

Material	Acabam.	
Alumínio	Natural	DT 49990.00

1.31 Box Standard

Destina-se a fazer derivações para eletrodutos flexíveis em instalações aparentes em pisos elevados ou linhas aéreas. Adaptável a todas as canaletas standard 73mm. Possui saída de 1/2", 3/4" e 1" de ambos os lados. Embalagem: 10 peças.

Especificações/Orientações Técnicas



Exemplo de tampa terminal colocada na canaleta.



O Box Standard é colocado diretamente sob a canaleta e fixado sob pressão nas extremidades da tampa da canaleta.

Assista o vídeo: Instalação de canaleta com arremate de tampa e tampa terminal.




1.32 Suporte de Equipamentos

Produto desenvolvido para atender a fixação de qualquer espelho 4 x 2" comercializado no mercado respeitando a NBR 14136:2012 e NBR 60884-1.


É fixado diretamente na canaleta com presilhas dispensando uso de parafusos, o que facilita a remoção quando necessário.

À fixação do espelho no suporte de equipamento é da mesma maneira que se procede para instalá-lo numa caixa 4x2".

Fabricação em termoplástico de engenharia ABS/PC-V0 em 3 modelos.




Suportes de Equipamentos com espelho











1.33 Suportes de Equipamentos Plus

Para canaletas das linhas Standard e Italiana em monovias e/ou paralelas.

Dimensões máximas do espelho: 85 x 120mm

Embalagem: 10 peças

1.34 Suportes de Equipamentos Plus Lateral

Utilizados em canaletas das linhas Standard e Italiana em instalações aparentes de duas vias paralelas.

Encaixam-se na canaleta sob pressão.

Dimensões máximas do espelho: 75 x 120mm

Embalagem: 20 peças

1.35 Suportes de Equipamentos Plus Central

Para canaletas das linhas Standard e Italiana em linhas de monovias.

Dimensões máximas do espelho: 75 x 120mm


Embalagem: 20 peças

		Plus	Plus Lateral	Plus Central	
	Acabamento	P/ Canaleta 25mm	P/ Canaletas 25/45mm	P/ Canaletas 25/45mm	
	Bege	DT 51023.00	DT 51022.00	DT 51021.00	
	Cinza	DT 51033.00	DT 51032.00	DT 51031.00	
	Branco	DT 51043.00	DT 51042.00	DT 51041.00	
	Preto	DT 51053.00	DT 51052.00	DT 51051.00	


Especificações/Orientações Técnicas



Suportes de Equipto. Plus Central



Suportes de Equipto. Plus Lateral



Suportes de Equipto. Plus

Veja como é fácil instalar




Posicione um dos lados do Porta Equipamentos na canaleta.




Pressione-o encaixando as travas (click).



Coloque o suporte de Porta Equipamentos Plus Central









1.36 Porta Equipamentos Standard

Destina-se à colocação de equipamentos e dispositivos de saída. Pode ser utilizado nas linhas Standard, Italiana, R40 e Slim (com uso de adaptadores).

Fabricado em termoplástico de engenharia ABS/PC-V0. É fixado na canaleta sob pressão sendo possível, aproximadamente, 200 repetições de encaixe na canaleta. O Porta Equipamentos abriga os equipamentos no interior do seu corpo não ocupando o espaço interno da canaleta deixando livre a passagem dos cabos.

Embalagem com 20 peças.



34 Acessórios para Instalações Aparentes Porta Equipamentos Standard

Embalagens com 20 peças.

Embalagens com 20 peças.						
		Bege	Cinza	Branco	Preto	
1. Cega	1	DT 60020.00	DT 60030.00	DT 60040.00	DT 60050.00	
2. Duas Tomadas redondas						
NBR 14136:2012		DT 61021.00	DT 61031.00	DT 61041.00	DT 61051.00	
haste curta						
3. Para dis-						
juntores minis	*	DT 61320.00	DT 61330.00	DT 61340.00	DT 61350.00	
uso lateral						
4. Um disjuntor duplo		DT 61420.00	DT 61430.00	DT 61440.00	DT 61450.00	
ou dois disjuntores simples						
·						
	*	DT 62222.00	DT 62232.00	DT 62242.00	DT 62252.00	uso s/ colar Keystone
5. Três RJ 45	1	DT 62223.00	DT 62233.00	DT 62243.00	DT 62253.00	uso c/ colar Keystone
	*	DT 62322.00	DT 62332.00	DT 62342.00	DT 62352.00	uso s/ colar Systimax
		DT 62323.00	DT 62333.00	DT 62343.00	DT 62353.00	uso c/ colar Systimax
0.0 (5145						
6. Quatro RJ 45 Keystone	*	DT 62.224.00	DT 62.234.00	DT 62.244.00	DT 62.254.00	-
•						
7. Uma Tomada						
redonda NBR 14136:2012	*	DT 63122.00	DT 63132.00	DT 63142.00	DT 63152.00	uso s/ colar Keystone
haste curta e um RJ 45	*	DT 63123.00	DT 63133.00	DT 63143.00	DT 63153.00	uso s/ colar Systimax
e um KJ 45						
O. D. '. Di WEO	10					
8. Dois Blocos WEG + duas furações	*	DT 63425.00	DT 63435.00	DT 63445 00	DT 63455.00	WEG (Composé)
RJ45 Keystone		D1 00 120.00	D1 00 100.00	D1 00110.00	D1 00 100.00	WEG (Gompose)
9. Três Blocos WEG	*	DT 64425.20	DT 64435.20	DT 64445.20	DT 64455.20	WEG (Composé)
01 1100 210000 1120						, ,
10. Três Blocos	*	DT 64420.00	DT 64430.00	DT 64440.00	DT 64450.00	**Legrand (Pial Plus)
Multi Linhas	*	DT 64420.20	DT 64430.20	DT 64440.20	DT 64450.20	Schneider (Lunare)
	1	J	2.31.30.20	2. 31110.20	3.31130.20	Comorado (Editaro)
11. Três blocos tipo						
Marisio (CH/UY), Sica(AR), Conatel(UY).						
OBS.: Tipo SCHUKO		DT 64424.00	DT 64434.00	DT 64444.00	DT 64454.00	
ocupa espaço de 2 blocos,						
Z DIOCOS.	The state of the s					

^{*} Acompanham acessórios internos.

^{**} Somente para Tomadas Legrand linha Pial Plus e tomadas sem borne automático.

Embalagens com 20 peças.

		Bege	Cinza	Branco	Preto	
12. Três blocos	1	DT 64424.10	DT 64434.10	DT 64444.10	DT 64454.10	
DUTOTEC		Aten	ção: Para uso (telecom	exclusivo de unicações e e		das Dutotec
13. Três RJ 45 Tipo Panduit		DT 64426.00	DT 64436.00	DT 64446.00	DT 64456.00	
14. Três RJ 45 Tipo Ortronics		DT 64520.00	DT 64530.00	DT 64540.00	DT 64550.00	
15. Três Blocos Siemens	*	DT 64526.00	DT 64536.00	DT 64546.00	DT 64556.00	Siemens (Ilus, Talari, Imperia)
16. Dois Blocos DUTOTEC LO		DT 64620.00 Atenção	DT 64630.00 o: Não se adap		DT 64650.00 Dutotec R40.	
17. Dois Blocos DUTOTEC ML	33	DT 64720.00 Atenção	DT 64730.00 o: Não se adap	DT 64740.00 ota no colarinho	DT 64750.00 Dutotec R40.	
18. Angular FO (Laserway) Dois Blocos DUTOTEC	M	DT 64820.00 * Acompanhan	DT 64830.00 n acessórios de	DT 64840.00	DT 64850.00	

1 Disponível em ALUMÍNIO INJETADO. Para especificar utilize o código do item desejado e adicione as letras AL.

Exemplo: Para especificar Porta Equipamentos Standard para 3 blocos Dutotec na cor branca, (item 14) utilize o código do item em ABS e adicione as letras AL. O código ficará assim: DT 64444.10 - AL


1.37 Porta Equipamentos Standard em Alumínio

Desenvolvidos para atender situações onde é necessário a blindagem completa da infraestrutura. Os modelos disponíveis estão sinalizados nas especificações com a marca 1

Embalagem com 20 peças.



Especificações/Orientações Técnicas



36 Acessórios para Instalações Aparentes Porta Equipamentos Plus





1.38 Porta Equipamentos Plus

Destina-se à colocação de equipamentos e dispositivos de saída.

Fabricação em termoplástico de engenharia ABS/PC-V0.

A base é fixada na canaleta por duas presilhas de 1/4 de volta e a tampa é fixada na base por dois clicks de encaixe.


O Porta Equipamentos Plus é intercambiável com outros tipos de Porta Equipamentos e Suportes de Equipamentos e podem ser fixados diretamente na parede utilizando-se dupla face ou parafuso. Permitem aproximadamente 200 repetições de encaixe na canaleta.

Embalagem: 10 peças.

	Embalagens com 10 peças.								
		Bege	Cinza	Branco	Preto				
1. Cega	To the same of the	DT 66020.00	DT 66030.00	DT 66040.00	DT 66050.00				
2. Duas Tomadas		DT 66121.00	DT 66131.00	DT 66141.00	DT 66151.00				
redondas NBR 14136:2012		D1 00121.00	וטוטוטוט.	וט וט ויט וט וט	00.101.00				
haste curta						, , ,			
	*	DT 66420.00	DT 66430.00	DT 66440.00	DT 66450.00	uso s/ colar Keystone			
3. Três RJ 45	**		DT 66430.10 DT 66431.00	DT 66440.10	DT 66450.10 DT 66451.00	uso s/ colar Keystone uso c/ colar Keystone			
5. 1163 NO 43	Lill *		DT 66431.00	DT 66441.00 DT 66442.00	DT 66451.00	uso s/ colar Systimax			
		DT 66423.00	DT 66433.00	DT 66443.00	DT 66453.00	uso c/ colar Systimax			
4. Um bloco DUTOTEC		DT 66424.10	DT 66434.10		DT 66454.10	uso s/ colar Keystone			
e dois RJ 45		DT 66426.10			DT 66454.10	-			
	-	•				(telecomunicações			
		e elétrica)	uso exclusivo	ac blocos c ton	iddd3 Ddioleo	(toloomamoayoos			
5. Quatro RJ 45	***	DT 00400 00	DT 00400 00	DT 00440 00	DT 00450 00	/ / // // // // // // // // // // // //			
	Like *	DT 66428.00	DT 66438.00	DT 66448.00	DT 66458.00	uso s/ colar Keystone			
6. Uma Tomada redonda		DT 66520.00	DT 66530.00	DT 66540.00	DT 66550.00	uso s/ colar Keystone			
NBR 14136:2012 haste curta e um RJ 45	Lat y	DT 66521.00	DT 66531.00	DT 66541.00	DT 66551.00	uso c/ colar Systimax			
					2 / 2222 //	Tan			
7 T-2- bloom		DT 66720.00	DT 66730.00	DT 66740.00	DT 66750.00	Legrand (Pial Plus)***			
7. Três blocos		DT 66720.20	DT 66730.20	DT 66740.20	DT 66750.20	Schneider (Lunare)			
		D 1 007 20120	B 1 007 00120	2 : 00 : 10.20	2 . 00 / 00 20	, ,			
8. Dois Blocos de		DT 00705 00	DT 00705 00	DT 00745 00	DT 00755 00				
dois RJ 45 Panduit		DT 66725.00	DT 66735.00	DT 66745.00	DT 66755.00				
9. Três RJ 45	-								
9. Ires KJ 45 tipo Panduit		DT 66726.00	DT 66736.00	DT 66746.00	DT 66756.00				
.,									
10. Três RJ 45									
tipo Ortronics		DT 66820.00	DT 66830.00	DT 66840.00	DT 66850.00				
	The state of the s								
11. Três blocos	*	DT 66821.00	DT 66831.00	DT 66841.00	DT 66851.00	Siemens			
Siemens	No.	2, 0002,1100	21 00001100	2 1 000 1 1100	2 , 000000	(Ilus, Imperia, Talari)			
12. Três blocos		DT 66824 10	DT 66834.10	DT 66844 10	DT 66854 10				
Dutotec	The same of the sa					ec (telecomunicações e			
Atenção: Para uso exclusivo de blocos e tomadas Dutotec (telecomunicações e elétrica).Utiliza encaixe para blocos internos padrão AVE - Marisio (Chile), Sica									
13. Adaptador para	2	(Argentina) e C							
Porta Equipamento Plus para dutos de 45mm		DT 66925.00	DT 66935.00	DT 66945.00	DT 66955.00				
pa. a aa. so ao 10111111									

* Acompanham fixadores internos.
** Utilizado para conectores e cabos de categoria 6A.
Somente para Tomadas Legrand linha Pial Plus
*** e tomadas sem borne automático.

Fixação de Porta Equipamento Plus em Canaleta



Furações para fixação de conectores



Caixas para Instalações Aparentes Caixas de derivação





1.39 Caixas de derivação

São acessórios que permitem realizar todas as soluções de um sistema de instalação, alterar altura de canaletas e fazer junções com eletrodutos.

Todos os modelos de caixas de derivação possuem acesso traseiro para canaletas e para fixação em caixas embutidas 4 x 2" e 4 x 4" permitindo a colocação da canaleta na posição central da caixa de passagem junto as laterais.

Aceitam canaletas de toda a linha Dutotec nos formatos de tampas Standard e Italiana fazendo integração entre as linhas.

Disponível nos modelos:

1x1: Base em alumínio injetado.

Tampa em Termoplástico de Engenharia ABS/PC-V0.

2 x 2: Base e tampa em alumínio conformado.


Características:


As caixas de derivação possuem um tucho central para passagem do cabo em paralelo ou perpendicular a entrada de cabos (modelo 1x1).

A base possui espera para caixas 4x2" e 4x4" disponíveis no mercado.


Blindagem eletromagnética fabricada em alumínio para garantir a compatibilidade eletromagnética dos cruzamentos perpendiculares.


Tampões de arremate escondem os parafusos de fixação e são presos à caixa, impedindo que sejam perdidos.





Caixas de Derivação TIPO X aplicadas em canaletas.






Caixas de Derivação TIPO T aplicadas em canaletas.



Caixa de Derivação TIPO E aplicada em instalação com canaletas e eletrodutos 3/4",1" e 11/2" (em duas faces).



Caixa de Derivação TIPO F aplicada em instalação com canaletas e eletrodutos. A: Entrada para de 3/4", 1" ou 1 1/2". B: Entrada para 3/4" ou 1".



Blindagem eletromagnética

Assista o video: Instalação da Caixa de Derivação em: dutotec.com.br/dutoteca/vídeos

Para Canaleta 25mm

Acabamento	Tipo X 1 x 1 125x125mm	Tipo X 2 x 2 180x180mm	Tipo T 1 x 1 125x125mm	Tipo T 2 x 2 180x180mm
*** Natural	ND	DT 52300.00	ND	DT 52500.00
Bege	DT 52220.00	DT 52320.00	DT 52420.00	DT 52520.00
Cinza	DT 52230.00	DT 52330.00	DT 52430.00	DT 52530.00
Branco	DT 52240.00	DT 52340.00	DT 52440.00	DT 52540.00
Preto	DT 52250.00	DT 52350.00	DT 52450.00	DT 52550.00
*** Alumínio	ND	DT 52380.00	ND	DT 52580.00
Outras Cores	DT 52290.00	DT 52390.00	DT 52490.00	DT 52590.00
Peças p/ embalagem	12	8	12	8

1x1: Base em alumínio injetado.

Tampa em Termoplástico de Engenharia ABS/PC-V0.

2x2: Base e tampa em alumínio conformado.

Para Canaleta 45mm

Acchemente	Tipo X 1 x 1	Tipo X 2 x 2	Tipo T 1 x 1	Tipo T 2 x 2	Tipo E 1 x 1	Tipo F 1 x 1
Acabamento	125x125mm	180x180mm	125x125mm	180x180mm	125x125mm	176x176mm
*** Natural	ND	DT 53300.00	ND	DT 53500.00	ND	ND
Bege	DT 53220.00	DT 53320.00	DT 53420.00	DT 53520.00	DT 52620.00	ND
Cinza	DT 53230.00	DT 53330.00	DT 53430.00	DT 53530.00	DT 52630.00	DR 28330.01
Branco	DT 53240.00	DT 53340.00	DT 53440.00	DT 53540.00	DT 52640.00	DR 28340.00
Preto	DT 53250.00	DT 53350.00	DT 53450.00	DT 53550.00	DT 52650.00	ND
*** Alumínio	ND	DT 53380.00	ND	DT 53580.00	ND	ND
Outras Cores	DT 53290.00	DT 53390.00	DT 53490.00	DT 53590.00	DT 52690.00	ND
Peças p/ embalagem	9	4	9	4	9	4

* * * Para os modelos assinalados com ND (Não disponível), Dutotec orienta a utilização do acabamento de caixa na cor cinza.

1x1: Base em alumínio injetado.

Tampa em Termoplástico de Engenharia ABS/PC-V0.

2x2: Base e tampa em alumínio conformado.

Blindagem Eletromagnética

Canaletas 25mm	Canaletas45mm
DT 53999.00	DT 53999.01


Embalagem: 1 peça.

Especificações/Orientações Técnicas

Selos Removíveis p/ canaleta 25mm

L= 125x125 / 180x180 Linha Italiana Standard Slim

Selos Removíveis p/ canaleta 45mm



Canaletas

Canaleta em alumínio extrudado com espessura mínima de 1,5mm e liga especial 6060-T5, com dimensões externas de 73x25mm ou 73x45mm com propriedades paramagnéticas e não centelhamento.

Fixação através de parafusos auto atarraxante, com buchas 5mm ou fita dupla face. (Recomendação 3M VHB 4950.)

Tampas (planas e curvas) com encaixe para fechamento sob pressão e fácil remoção garantindo excelente fixação mecânica quando fechada, não deixando frestas entre a tampa e os septos divisores, quando estes existirem.

Quando usadas embutidas o acabamento é natural bruto e com uso de tampas planas.

As emendas da canaleta são feitas pela transposição de 100mm (mínimo) das tampas, garantindo a continuidade elétrica das mesmas.

Devem ter ensaios que certifiquem as qualidades de atenuação eletromagnética, de órgãos com reconhecimento nacional ou internacional, para frequência de no mínimo 250Mhz.

Recomenda-se o uso da taxa de ocupação de cabos em torno de 40%, permitindo futuras instalações. Possibilidade de 4 fechamentos de tampas para canaletas 73x25mm e 73x45mm.

Modelos Plana: Lisa ou Ranhurada. Modelos Italiana: Lisa ou Ranhurada.

OBS.: O modelo de tampa italiana aumenta em 5% a capacidade de cabos em relação aos modelos de tampas planas.

As canaletas e respectivos acessórios devem possuir atestado de capacidade técnica para laboratório NB-3 (Biossegurança Máxima).

Para utilização de canaletas em alumínio usar a marca Dutotec ou equivalência técnica.

Acessórios

Todos os acessórios devem ser fabricados utilizando alumínio e ou material Termoplástico de Engenharia ABS/PC-V0 com matéria prima certificada em órgão de reconhecimento nacional ou internacional isenta de clorados e bromados (isento de halogêneos). Todos os acessórios de transição de planos (curvas internas, curvas externas, conexões e derivações) devem respeitar raios de curvaturas mínimos de 30 e 60mm. Todos esses devem ser fabricados sob injeção de alumínio ou Termoplástico de Engenharia ABS/PC-V0 (isento de halogêneo) e homologados na diretriz ROHS e UL-94.

Quando injetados em termoplásticos devem possuir ensaio de flamabilidade aprovado em laboratório independente e credenciado no INMETRO.

Para utilização de acessórios em alumínio ou Termoplástico de Engenharia ABS/PC-V0 usar a marca Dutotec ou equivalência técnica.







ALTA CAPACIDADE DE CABOS





Acabamento	Canaletas	Tampas
Cinza	DR 10030.01	DR 16030.01
Branco	DR 10040.00	DR 16040.00
Branco (NO-BACT)	DR 10040.01	DR 16040.01

Outras Cores sob consulta

2.1 Canaleta Dutotec R40

Excelente opção para instalações onde há necessidade de alta capacidade de cabos. A principal característica da canaleta e seus acessórios é garantir boa performance dos cabos através do raio de curvatura mínima de 40mm.

Características principais:

- Por ser em alumínio a continuidade elétrica é garantida em qualquer solução;
- Maior taxa de ocupação para os cabos atendendo as categorias 6, 6A e 7;
- Dimensional único que atende às normas internacionais de usabilidade para os equipamentos mais utilizados por instaladores.
- Completa linha de acessórios que permitem a integração de praticamente todos os equipamentos de instalações elétricas e cabeamento estruturado utilizados no mercado.

Fabricada 95% em alumínio o que favorece a condição FIRE-STOP e outros 5% da linha em termoplástico de engenharia ABS/PC-V0, auto extinguível, não propagando chama de acordo com UL 94 e diretriz ROHS.

Dimensões da canaleta: 117mm(L)x 35mm(H) Fornecimento: Barras de 3,0m

Dimensões das paredes dos perfis: Paredes externas: 1,5mm Septo divisor: 1,2mm Tampa: 1,2mm

Especificações/Orientações Técnicas

Comparativos dos dimensionais externos




Tabela Técnica


Capacidade de cabos em canaletas Dutotec R40

Exemplos com cabo de 6mm de diâmetro considerando-se taxa de ocupação de 40%.

								~ J		
Área secção										
(D) Diâmetro externo do cabo em "mm"	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	e ção
Área do cabo mm²	3,1	7,0	12,6	20	28,6	38,4	50,3	63,3	78,5	Taxa de ocupação
			N	de ca	bos po	r seção				μö
	142	63	35	22	15	11	9	7	6	40
1100 mm²	213	94	52	33	23	17	13	10	8	60
P Tanananan 9	303	134	75	47	33	24	19	15	12	40
2350 mm ²	455	201	112	71	49	37	28	22	18	60

- 1. A capacidade de fios/cabos informada na tabela depende da qualidade física dos mesmos e da forma como está sendo executada a fiação.
- 2. Recomendamos o uso da taxa de ocupação de 40% para permitir futuras instalações.
- 3. Recomendamos deixar um cabo guia para facilitar futuras instalações.

Capacidade de cabos:







2.2 Arremate de Tampa

Utilizada para dar acabamento nas uniões das tampas. Fabricada em termoplástico de engenharia ABS/PC-V0. Disponível nas cores cinza, branco e branco No Bact. Embalagem: 25 peças.

2.3 Tampa Terminal

Utilizada nas terminações das canaletas para dar acabamento à instalação. São fixadas na canaleta sob pressão.

Fabricada em termoplástico de engenharia ABS/PC-V0. Disponível nas cores cinza, branco e branco No Bact. Embalagem: 25 peças.

2.4 Arremate de Parede

Destina-se a dar acabamento a instalação quando a canaleta transpassa uma parede ou divisória. Fabricação em alumínio.

2.5 Adaptador de eletroduto

Fabricado em termoplástico de engenharia ABS/PC-V0. Embalagem: 20 peças.

2.6 Buchas de Redução e Tampão

Para utilização da bitola 3/4" utilizar as buchas de redução.

Para diminuir a quantidade de eletrodutos utilizar os tampões de 1" (vendidos separadamente). Veja código na página 28.

Acabamento	Arremates de Tampa	Tampas Terminais	Arremates de Parede	Adaptador de eletroduto 3x1"
Cinza	DR 17030.00	DR 17130.00	DR 17230.00	DR 27230.01
Branco	DR 17040.00	DR 17140.00	DR 17240.00	DR 27240.00
Branco (NO-BACT)	Não se Aplica	Não se Aplica	DR 17240.01	Não se aplica



2.7 Porta Equipamentos

Utilizados para abrigar os dispositivos de saída. Fabricados em termoplástico de engenharia ABS/PC-V0.

São fixados no colarinho sob pressão. Apresentados em 2 modelos com características distintas.

Standard: Modelo da Linha Dutotec Standard que através do uso de colarinho adapta-se à canaleta R40.

Rotation: De fácil instalação e remoção. Sua característica rotativa possibilita ser posicionado de acordo com a necessidade.

Os dois modelos são testados e aprovados no ensaio de flamabilidade de acordo com as normas IEC 1084-1/1991 - IEC 60695-2-11:2000, e para conectar-se à canaleta necessitam o uso de colarinho.


Disponíveis nas cores branco e cinza. Embalagem: 10 peças.





48 Porta Equipamentos Rotation Instalações Aparentes





2.8 Porta Equipamentos Rotation

Design diferenciado possibilita que sua colocação na canaleta seja em qualquer direção facilitando o uso. Possui fixador interno para blocos com encaixe tipo trilho que dispensa o uso de parafusos.

Para instalar o porta equipamentos na canaleta é indispensável o uso do colarinho de articulação. Embalagem: 10 peças.

Porta Equipamento	Acabamento		Colarinho
Dutotec	Cinza	DR 22030.00	DR 20030.00
	Branco	DR 22040.00	DR 20040.00
Siemens (Linhas Ilus, Talari,	Cinza	DR 22130.00	DR 20030.00
Imperia)	Branco	DR 22140.00	DR 20040.00
Legrand (Linha PialPlus)	Cinza	DR 22230.00	DR 20030.00
	Branco	DR 22240.00	DR 20040.00
Schneider (Linha Lunare)	Cinza	DR 22330.00	DR 20030.00
	Branco	DR 22340.00	DR 20040.00



	Colarinho
Cinza	DR 20030.00
Branco	DR 20040.00
Preto	DR 20050.00
Azul	DR 20060.02
Vermelho	DR 20060.03
Amarelo	DR 20060.04

2.9 Colarinho de Articulação

Acessório para fixação do porta equipamentos na canaleta.

Fabricado nas cores cinza, branco, preto, azul, vermelho e amarelo fazendo a interação com o ambiente onde vai ser instalado.

Embalagem: 20 peças.

Assista os vídeos: Instalação de P. Equipamentos e Instalação de blocos em P. Equipamentos em dutotec.com.br/dutoteca/videos



2.10 Porta Equipamentos Standard

Fabricado em termoplástico de engenharia ABS/PC-V0. Utilizado para abrigar os blocos. Adapta-se à linha R40 com uso de colarinho.

Para instalar o Porta Equipamentos Standard na canaleta R40 é indispensável o uso do colarinho.

Veja a linha completa de Porta Equipamentos Standard adaptáveis à Linha R40 no capítulo Linha Standard nas páginas 34 e 35.

Embalagem: 20 peças.



Acessório para fixação do porta equipamentos na canaleta.

Fabricado nas cores cinza, branco, preto, azul, vermelho e amarelo fazendo a interação com o ambiente onde será instalado.


Embalagem: 30 peças.





	Colarinho
Cinza	DR 20130.00
Branco	DR 20140.00
Preto	DR 20150.00
Azul	DR 20160.02
Vermelho	DR 20160.03
Amarelo	DR 20160.04









2.12 Curvas de Inspeção

Encaixam-se na canaleta sob pressão. Características:

- R40 Raio de curvatura que garante as exigências normativas internacionais e dos fabricantes de cabos elétricos e de telecomunicações.
- As curvas mantém a mesma capacidade de cabos suportados na canaleta R40.
- Garantia de continuidade elétrica.
- Design diferenciado. O desenho da curva acompanha o mesmo desenho da canaleta tornando a instalação mais requintada.

Fabricadas em alumínio injetado nos modelos: Vertical Interna Vertical Externa Horizontal.

Acompanha septos nos modelos Vertical Externo e Horizontal.



2.13 Curva Vertical Externa

Fabricada em alumínio injetado base e tampa de inspeção.

Encaixa-se na canaleta sob pressão.

Possui septo divisor interno acompanhando o desenho da canaleta.

Disponíveis nas cores branco e cinza.

2.14 Curva Vertical Interna

Fabricada em alumínio injetado é diferenciada porque é fabricada em uma única peça.


Encaixa-se na canaleta sob pressão.

Possui septo divisor interno acompanhando o desenho da canaleta.

Disponíveis nas cores branco e cinza.

Embalagem: 10 peças.







Assista os vídeos: Como instalar as curvas verticais externa e interna em dutotec.com.br/dutoteca/videos

	Curva Vertical Externa	Curva Vertical Interna
Cinza	DR 25030.01	DR 25130.01
Branco	DR 25040.00	DR 25140.00
Branco (No Bact)	DR 25040.01	DR 25140.01


Especificações/Orientações Técnicas



Para garantir a curvatura mínima de 40mm em contornos nas colunas, orienta-se a utilização dos modelos: Curva vertical interna e Curva Vertical Externa. (Necessário 230mm de saliência para colocação desses modelos de curvas.



Espaços necessários para instalação das Curvas







Curva Horizontal

Cinza	DR 25230.01
Branco	DR 25240.00
Branco (No Bact)	DR 25240.01


2.15 Curva Horizontal

Fabricada em alumínio injetado em duas partes: Base e Tampa de inspeção.

A base possui septo divisor interno acompanhando o desenho da canaleta.

O encaixe da tampa na base da curva se dá por pressão.

Embalagem: 06 peças.



2,16 Mini Curvas - Interna e Externa


Fabricadas em termoplástico de engenharia ABS/PC-V0 em dois modelos:

Interna e Externa.

São utilizadas em saliências de colunas com planos menores que 230mm.

Embalagens: 20 peças (p/ externa). 30 peças (p/ interna).

Especificações/Orientações Técnicas



Para utilização das mini curvas necessita-se deixar um espaço sem tampa na canaleta: Para curva interna: 27mm Para curva externa: 12mm

Para contornos de colunas com saliências menores que 230mm orienta-se a utilização das mini curvas verticais.

 Dimensionais mínimos para utilização das mini Curvas verticais. Assista o vídeo: Como instalar curvas horizontais em dutotec.com.br/dutoteca/videos



2.17 Luva de Arremate

Utilizada para dar acabamento as canaletas junto a Centros de Distribuição (Cd's), eletrocalhas, quadros e racks.

Fabricada em alumínio para manter a excelente blindagem eletromagnética da linha R40. Embalagem: 10 peças.



Cinza	DR 27030.01
Branco	DR 27040.00
Branco (No Bact)	DR 27040.01

Outras cores sob consulta.





2.18 Caixa de Derivação

Indicada para distribuir e direcionar qualquer instalação.

Fabricada em 2 partes:

Características:

- 1) Base em alumínio injetado o que garante continuidade elátrica
- Raio mínimo de 40mm nos 4 cantos.
- Na parte central possui tucho para passagem do cabo em paralelo ou perpendicular à entrada de cabos.
- Espera para caixas 4x2" e 4x4" disponíveis no mercado.

A base está preparada para ser fixada em caixas padrão 4x2" e 4x4" e com degrau de 1,5mm para posicionamento da canaleta, a fim de garantir a continuidade elétrica do aterramento e proteção total de 40mm para qualquer situação de passagem interna de cabos.


2) Tampa: Fabricada em termoplástico de engenharia ABS/PC-V0.

Tampões de arremate presos na tampa para esconder os parafusos.

- A tampa é preparada para receber toda a linha de canaletas Dutotec.
- Possui ensaio de flamabilidade de acordo com IEC 1084-1/1991 e IEC 60695-2-11:2000.


Embalagem: 4 peças.






Duas faces com esperas para eletrodutos.

- A: Entrada para de 3/4", 1" ou 1 1/2".
- B: Entrada para 3/4" ou 1".





Uma face com espera para eletrodutos.

- A: Entrada para de 3/4", 1" ou 1 1/2".
- B: Entrada para 3/4" ou 1".

Opções da caixa de Derivação

	Tipo X R40 - 1 x 1 176x176mm	Tipo T R40 - 1 x 1 176x176mm	Tipo E R40 - 1 x 1 176x176mm	Tipo F - R40 1x1 176x176mm
Cinza	DR 28030.01	DR 28130.01	DR 28230.01	DR 28330.01
Branco	DR 28040.00	DR 28140.00	DR 28240.00	DR 28340.00




Blindagem Eletromagnética

DR 29000.00


2.19 Blindagem Eletromagnética


Fabricada em alumínio. É utilizada para blindagem eletromagnética nos cruzamentos perpendiculares. Uso opcional.

Especificações/Orientações Técnicas



Base da Caixa de Derivação





com uso da blindagem eletromagnética.

Canaleta de Alumínio R40

Solução desenvolvida que apresenta melhor relação de custo/benefício nas aplicações onde se necessita:

- 1- Condição de maior taxa de ocupação para cabeamento estruturado (categorias classes 6, 6A e 7).
- 2- Condição Técnica: R40 garante um raio mínimo de curvatura de 40mm em qualquer dos acessórios da linha.
- 3- Necessidade de um design mais harmônico à instalação.

Os dimensionais da canaleta atendem as normas internacionais no que tange a aplicações de equipamentos convencionais utilizados por instaladores.

E também os acessórios da linha permitem a utilização de praticamente todos os equipamentos utilizados no mercado de instalações elétricas e de cabeamento estruturado.

Fabricada através do processo de extrusão o que garante:

1- Colocação da tampa através de pressão, o que permite excelente fixação mecânica e a facilidade de retirada da mesma, permitindo a repetibilidade da ação em casos de expansão ou substituição. (Recurso aplicado somente em instalações aparentes).

Dutotec R40 possui 95% da sua fabricação feita em alumínio, favorecendo a condição fire stop, os outros 5% são fabricados em Termoplástico de Engenharia ABS/PC-V0 (isento de halogêneos) sendo homologado na UL 94 e Diretriz ROHS. **Dimensões:** 117 x 35 x 3000mm (LxAxC), dimensões externas da canaleta com tampa.

Distribuição do septo: Canaleta DUTOTEC R40 duplo "D".

Cores Standard: Cinza liso, Branco Liso, Branco Liso NO BACT (Antibacteriano).

Material: Alumínio com liga e Têmpera 6060-T5 - Paramagnética.

Dimensões das paredes da canaleta:

Espessura das paredes externas: 1,5mm Espessura do septo divisor: 1,2mm Espessura da Tampa: 1,2mm

Porta Equipamento Rotation Dutotec R40

Fabricado em Termoplástico de Engenharia ABS/PC-V0.

Composto de:

- 1- Colarinho de articulação.
- 2- Corpo (Porta Equipamento) giratório nos sentidos: Norte, sul, leste, oeste.
- 3- Fixador interno com capacidade para 3 blocos NBR 14136.

Material de todas as peças: Termoplástico de engenharia ABS/PC-V0 com Ensaio Flamabilidade de acordo com IEC 1084-1/1991 e IEC 60695-2-1 1:2000

Curvas de Inspeção R40

As curvas de inspeção Dutotec R40 mantém no mínimo a mesma capacidade de cabos suportada na canaleta R40 garantindo as exigências normativas internacionais e dos fabricantes de cabos elétricos e de telecomunicações.

Garantia de continuidade elétrica por ser em alumínio injetado e ter encaixe sob pressão. O design das tampas das curvas acompanham o mesmo desenho da canaleta, tornando a utilização deste acessório uma composição harmoniosa com todo o conjunto da infra estrutura.

Modelos:

Curva Horizontal (1), Curva Vertical Interna (2), Curva Vertical Externa (3).

Curva Horizontal (1): Fornecida em duas partes (base e tampa de inspeção) em alumínio injetado com encaixe sob pressão e com septo divisor interno.

Curva Vertical Interna (2): Curva fornecia numa única peça se destaca pela simples instalação.

Curva Vertical Externa (3): Fornecida em duas partes (base e tampa de inspeção) em alumínio injetado com encaixe sob pressão e com septo de divisão interno.

Caixa de Derivação Dutotec R40

Fabricada em duas partes: Base (1) e tampa(2). **Base (1):** Fabricada em alumínio injetado para garantir a continuidade elétrica e dar curvatura mínima de 40mm em todos os quadrantes e cantos da caixa. Na parte central possui um tucho que garante que qualquer passagem de cabos na perpendicular a este também mantenha um raio mínimo de 40mm.

Preparada para ser fixada em qualquer caixa do mercado nos padrões 4x2" e 4x4", com degrau de 1,5mm para posicionamento da canaleta afim de garantir o raio de curvatura de 40mm.

Tampa (2): Capa de proteção em Termoplástico de Engenharia ABS/PC-V0 (isento de halogêneos) com Ensaio de Flamabilidade aprovado de acordo com IEC 1084-1/1991 e IEC 60695-2-1 1:2000. Preparada para receber todas as linhas de Canaletas Dutotec. (Intercambiável).

Tampa Terminal e Arremate de Tampa Dutotec R40

Fabricados em Termoplástico de Engenharia ABS/PC-V0 anti-chama de acordo com IEC 1084-1/1991 e IEC 60695-2-1 1:2000.

Tampa Terminal: Para dar acabamento em todos os finais de trechos da canaleta Dutotec R40.

Arremate de Tampa: Para dar acabamento entre as uniões de tampas. Orienta-se deixar um intervalo de 2mm entre as tampas.

Normas Atendidas pela Solução Dutotec R40


EIA - TIA 568 A/B e 569.
NB3 - Biossegurança Máxima.
UL 94.
NBR 14136:2012 e NBR 60884-1.
Relatórios de Interferência eletromagnética para 250Mhz e 1GHz - CIENTEC.
NBR 5410 e NR10.
Ensaios de Flamabilidade (IEC 1084-1 / IEC 60695-2-11)



Todos os termoplásticos de engenharia estão homologados na UL 94 e Diretriz ROHS.

Para garantir sempre a melhor especificação lembre-se: Indique Dutotec R40 ou EQUIVALENTE TÉCNICO.









3.1 Duto Slim

Canaleta em alumínio extrudado com encaixe rápido. Desenvolvida com foco principal em instalações de piso e pequenas instalações.

Tampa em pintura eletrostática.

Fornecida em barras de 1,5m com tampa.

A linha de porta equipamentos para duto slim é a mesma utilizada na linha standard, apenas com o uso de adaptador para porta equipamentos.

Embalagem: 6 metros.

Acabamento	Canaleta
Natural	DS 19000
Bege	DS 19020
Cinza Text.	DS 19030
Branco	DS 19040
Alumínio	DS 19080
Outras Cores	DS 19090

3.2 Adaptador de Porta Equipamentos

Destina-se a fixar os Porta Equipamentos Standard na Canaleta Slim.

Fabricada em termoplástico de engenharia ABS/PC-V0 fixa-se na canaleta por encaixe e sob pressão ou em caixa 4x2" com uso de parafusos.

As esperas são fechadas com selos removíveis.

Embalagem: 30 peças

Acabamento	
Bege	DS 19120
Marrom	DS 19127
Cinza	DS 19130
Branco	DS 19140




3.3 Tampa Terminal

Utilizada nas terminações das canaletas para dar acabamento a instalação. São fixadas na canaleta sob pressão.

Fabricada em Termoplástico de Engenharia ABS/PC-V0.


Embalagem: 30 peças.



Acabamento	Duto Slim
Bege	DS 19525
Cinza Text.	DS 19535
Branco	DS 19545

Especificações/Orientações Técnicas





Área secção		1		1			
(D) Diâmetro externo do cabo em "mm"	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	e ção
Área do cabo mm²	3,1	7,0	12,6	19,6	28,6	38,4	Taxa de ocupação
			Nº d	e cabo	s por s	eção	<u>1</u> 2 8
Área da secção	19	8	4	3	2	1	40
Área da secção 150mm² Samm Representa cabos de diâmetro=5.0mm	29	12	7	4	3	2	60










Vertical Interna 90°


3.4 Curvas


Fabricadas em alumínio injetado sob pressão.
Fixa-se na base da canaleta por encaixe e sob pressão.
Base em termoplástico de engenharia ABS/PC-V0.
Modelos disponíveis:
Curva Horizontal 90°
Curva Vertical Externa 90°
Curva Vertical Interna 90°
Embalagem com 30 peças.

Acabamento	Horizontal 90°	Vertical Externa 90°	Vertical Interna 90°
Natural	DS 19200	DS 19300	DS 19400
Bege	DS 19220	DS 19320	DS 19420
Cinza Text.	DS 19230	DS 19330	DS 19430
Branco	DS 19240	DS 19340	DS 19440
Alumínio	DS 19280	DS 19380	DS 19480
Outras Cores	DS 19290	DS 19390	DS 19490

Especificações/Orientações Técnicas







Canaletas - Duto Slim

Duto slim com tampa. Dimensional 53x14mm com espessura de 1,5mm em alumínio extrudado. Fornecido em barras de 1,5m de comprimento com liga especial 6060-T5 com características para-magnéticas e garantia de blindagem aos campos eletromagnéticos e ao não centelhamento (com ensaio de interferência eletromagnética em calhas de até 1GHz). O fechamento da tampa deve ser sob pressão garantindo excelente fixação mecânica quando fechada e de fácil remoção não deixando frestas entre a tampa e o perfil.

As emendas das canaletas devem ser feitas pela transposição de 100mm (mínimo) das tampas, garantindo a continuidade elétrica das mesmas. As canaletas devem ter tratamento superficial: Anodizado e ou pintado.

Quando pintadas, a pintura deve ser de alta qualidade com pré cromatização (base) e aplicação de tinta pó híbrida/poliéster com cura a 210°C.

Quando anodizadas devem possuir uma camada de anodização de mínimo de 10 micras.

Devem permitir a repetibilidade, expansão e ou substituição das instalações bem como a fácil alteração de layout.

Devem possuir laudos de ensaios que comprovem a atenuação de interferência eletromagnética e certificação de Biossegurança nível NB-3. Comprimento da canaleta com tampa: 1,5m.

Para utilização de canaletas em alumínio usar a marca Dutotec ou equivalência técnica.









66 Canaleta em Alumínio Linha X - Instalações Aparentes





Base

Preto	DX 10001.01
Branco	DX 10001.02
Tar	npa
Preto	DX 10000.01
Branco	DX 10000.02
Grafite	DX 10000.03
Laranja	DX 10000.04
Amarelo	DX 10000.05
Azul	DX 10000.06
Vermelho	DX 10000.07
Verde	DX 10000.08

4.1 Canaleta Dutotec x

Opção ideal para utilização em instalações residenciais. Excelente custo benefício Totalmente em alumínio. A tampa não solta.

A tampa é colocada sob pressão resultando em excelente fixação. É possível a repetibilidade da mesma mantendo a integridade da canaleta e tampa.

Opção de utilização da canaleta branca ou preta com tampa nas cores: Preto, Branco, Grafite, Laranja, Amarelo, Azul, Vermelho e Verde.

Linha de acessórios que satisfazem a necessidade de qualquer tipo de instalação.

Dimensões da canaleta com tampa: $53 \times 15 \text{mm}$. Fornecimento: Barras de 2 m c/ tampa.

Embalagem: 18 barras de 2 metros de canaleta e tampa.

Base + Tampa

Preto	DX 10050.00
Branco	DX 10040.00










Tabela Técnica de capacidade de cabos

labela l'echica de capacidade de cabos									
	Área secção								
	(D) Diâmetro externo do cabo em "mm"		3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	9,0	je Ição
	Área do cabo mm²		7,0	12,6	19,6	28,6	38,4	63,6	Taxa de ocupação
×	×		Nº de cabos por seção				_ 0		
Dutotec X	15mm	50	22	12	8	5	4	2	40
Dute	53mm 402mm²	77	34	19	12	8	6	3	60
	180mm	23	10	6	4	3	2	1	40
		34	15	9	6	4	3	2	60



4.2 Curvas

Fabricadas em termoplástico de engenharia ABS/PC - vo

Colocação sob pressão com dispositivo de encaixe para perfeita conexão na canaleta.

Modelos: Vertical Interna 90°

Vertical Externa 90°

Horizontal

Características:

Fácil colocação e remoção. Dispensam o uso de parafusos.

Embalagens:

40 peças para curvas internas e externas.

30 peças para curvas horizontais.

Vertical Interna 90°



Vertical Externa 90°





	Vertical Interna 90°	Vertical Externa 90°	Horizontal
Branco	DX 18440.00	DX 18340.00	DX 18240.00
Preto	DX 18450.00	DX 18350.00	DX 18250.00



4.3 Porta Equipamentos

Acessórios para colocação de dispositivos de saída. Fabricados em Termoplástico de Engenharia ABS/PC-V0 são fornecidos em modelos com capacidade para 2 e 3 blocos.

A diversificação dos modelos são para facilitar o posicionamento de saída dos plugs.

Características:

Acabamento na cor branca. Fácil colocação e remoção. Conectam-se na canaleta sob pressão. Dispensam o uso de parafusos.

Embalagens com 20 peças.


OBS.: Os blocos são vendidos separadamente.

A	D/011	Branco	Preto
	P/ 2 blocos Dutotec (AVE)	DX 18840.00	DX 18850.00
SA	ML (AVE) p/ blocos Dutotec	DX 18841.00	DX 18851.00
	LO (AVE) p/ 2 blocos Dutotec	DX 18842.00	DX 18852.00
1	P/ 3 blocos	DX 18843.00	DX 18853.00
1	Dutotec (AVE)		
0	P/ 3 RJ45 Keystone	DX 18844.00	DX 18854.00
1	. to you to lite		
	P/ 2 blocos Tramontina	DX 18845.00	DX 1855.00
	rramonuna		
	P/ 2 blocos		
	Siemens (illus/	DX 18846.00	DX 18856.00
	Talari/Imperia)		
	P/ 2 blocos Legrand	DX 18847.00	DX 18857.00
	Legianu		

Módulo AVE: Padrão utilizado na América do Sul.

Cega

DUTOTEC X



4.4 Derivações 4x2"


As derivações 4x2" são utilizadas como ponto de partida numa caixa do tipo 4x2". Fabricadas em Termoplástico de Engenharia ABS/PC-V0 são fornecidas em 3 modelos: Cega, Três Blocos e Universal.

O modelo Universal é para inserção de espelhos 4x2" existentes no mercado. Embalagem: 10 peças.

Obs.: Os blocos são vendidos separadamente.

Universal

	Branco	Preto
Cega	DX 18940.00	DX 18950.00
P/ 3 blocos Dutotec	DX 18941.00	DX 18951.00
Universal	DX 18942.00	DX 18952.00




4.5 Derivação Tipo T

Acessório que permite realizar todas as soluções para uma instalação, derivando o perfil perpendicularmente em qualquer plano. Fabricada em Termoplástico de Engenharia ABS/PC-V0. Encaixam-se na canaleta sob pressão.

Embalagem: 30 peças.

Acabamento	
Branco	DX 18740.00
Preto	DX 18750.00



4.6 Caixa de Derivação Tipo XT


Acessório que permite realizar todas as soluções para uma instalação.

Possui espera para caixas 4x2" e 4x4" disponíveis no mercado.

Base em alumínio injetado e tampa em Termoplástico de Engenharia ABS/PC-V0.

Embalagem: 6 peças.

Acabamento	
Branco	DX 18745.00
Preto	DX 18755.00



4.7 Tampa Terminal e Arremate de Tampa

Destinam-se a dar acabamento nas instalações. A tampa Terminal dá acabamento a extremidade da instalação e o Arremate de Tampa à união de duas barras de canaletas.

Fabricadas em Termoplástico de Engenharia ABS/PC-V0. Encaixam-se na canaleta sob pressão.

Embalagens: 25 peças.

	Branco	Preto
Tampa Terminal	DX 18540.00	DX 18550.00
Arremate de Tampa	DX 18640.00	DX 18650.00

X X

Canaletas - Dutotec X

Canaleta Dutotec X com tampa.

Dimensional externo: 53 x 15mm (LxA).

Fornecida em barras de 2m de comprimento com tampa. Liga e tempera 6060-T5 com características paramagnéticas. Garantia de blindagem aos campos eletromagnéticos.

O fechamento da tampa deve ser sob pressão garantindo excelente fixação mecânica quando fechada e de fácil remoção não deixando frestas entre a tampa e o perfil.

A linha tem 95% da sua fabricação em alumínio, não combustível, favorecendo a condição fire-stop e os outros 5% da linha são fabricados em ABS/PC-V0 (auto extinguível não propagando chama), sendo homologado na UL sob nº E162447.

Possui septo divisor deslocado.

Paredes externas, septo e tampa com espessura de 1mm

Disponível na cor branco liso.

Para utilização de canaletas em alumínio usar a marca Dutotec X ou equivalência técnica.








LINHA DUTOTEC ROD









5.1 Canaleta Dutotec Rod

Opção ideal para utilização em instalações residenciais substituindo o tradicional rodapé de acabamento de piso/parede.

Totalmente em alumínio.

Espaço interno para passagem de cabos.

A tampa não solta.

A tampa é colocada sob pressão resultando em excelente fixação. É possível a repetibilidade da mesma mantendo a integridade da canaleta e tampa.

Dimensões da canaleta com tampa: 100mm(L) x 22mm(H).

Fornecimento: Barras de 3m c/ tampa.

Acabamento	Canaleta	Tampa	Tampa Terminal
Branco	RD 10040.00	RD 10140.00	RD 13040.00



5.2 Curvas

Fabricadas em termoplástico de engenharia ABS/PC -

Colocação sob pressão com dispositivo de encaixe para perfeita conexão na canaleta.

Modelos: Curva Vertical Externa Curva Vertical Interna

Características:

Fácil colocação e remoção. Dispensam o uso de parafusos.



5.3 Porta Equipamentos

Destina-se a colocação de equipamentos e dispositivos de saída.

Fabricado em Termoplástico de Engenharia ABS/PC-V0. Possui tampa deslizante e é compatível com blocos elétricos ou dados.

Encaixa-se na canaleta por pressão.

Características:

Fácil colocação e remoção. Dispensam o uso de parafusos.



	Vertical Externa	Vertical Interna	Porta Equipamento 1 Bloco Dutotec
Branco	RD 12040.00	RD 12140.00	RD 11040.00









6.1 Duto Canal

Sistema tipo canal aberto que permite o acesso em qualquer ponto da instalação.

Desenvolvida para alta capacidade de cabos. Pode ser utilizado como leito de cabos.

Características:

- Perfil em alumínio extrudado com paredes 1,5 a 2,0mm.
- Possui divisão central fixa com a possibilidade de colocação de outras divisórias removíveis podendo gerar 6 subdivisões internas.
- Pode ser utilizado com caixas embutidas, onde os dispositivos de saída ficam dentro dos canais da canaleta.

Fornecimento: Barras de 3m pintadas em poliéster pó ou natural.

Embalagem:12 metros.

Aca	bamento	

Natural	DC 18100
Pintado	DC 18199

6.2 Tampa

Fabricada em perfil de alumínio extrudado com parede de 1,5 a 2,0mm.

Fornecimento : Barras de 3,0m ou de acordo com o tamanho do piso a ser instalado.

Acab	amento
------	--------

Natural	DC 18200
Pintado	DC 18299

6.3 Divisor

Perfil de alumínio extrudado com parede de 1,0 a 2.0mm.

Fornecimento: Barras de 1,0m. Embalagem com uma peça.



Acabamento	
Natural	DC 18900

6.4 Caixa de embutir - 3 blocos

Para uso exclusivo em duto canal e duto canal light. Corpo fabricado em termoplástico de engenharia ABS/PC-V0 e tampa em chapa de aco inoxidável 2mm.

Características:

- Espera para até 3 blocos elétricos ou telecomunicações;
- Tampa giratória fabricada em aço inoxidável e fechamento magnético;
- Os blocos ocupam espaço interno na canaleta, por isso considerar esse fator na densidade de cabos.

Dimensões: L1= 64mm L2 =105mm H = 30mm

Embalagem: 1 peça.



Acabamento	
Cinza	DC 18320
Preto	DC 18321
Outras cores	DC 18329

6.5 Caixa de embutir - 4 blocos

Para uso exclusivo em duto canal e duto canal light. Fabricada em termoplástico de engenharia ABS/PC -

Características:

- Espera para até 4 blocos elétricos ou de telecomunicações;
- Possui 2 tampas bipartidas, retráteis e individuais que, quando abertas, ficam ocultas dentro da caixa;
- Modelo não adequado para uso em áreas de grande circulação.

Os blocos ocupam espaço interno na canaleta, por isso considerar esse fator na densidade de cabos.

Dimensões: L1=165mm L2= 84mm H=40mm Embalagem: 1 peça.



Cinza	DC 18330
Preto	DC 18331
Outras cores	DC 18339



Duto Canal

6.6 Click para tampa

Utilizado para fixar a tampa do duto canal em situações distintas a executadas em piso. Exemplo: Parede ou teto quando a tampa fica para baixo.

Fabricação em material termoplástico.

Fácil remoção.

Embalagem: 50 peças.

Acabamento	
Natural	DC 18990



6.7 Adaptador Box

Destina-se a fazer derivações para eletrodutos em instalações aparentes sob piso falso. Fabricação em alumínio injetado.

Possui saídas de 1/2", 3/4" e 1" de ambos os lados. Fixado na canaleta sob pressão.

Embalagem: 1 peça.

Acabamento	
Natural	DC 18940
Pintado	DC 18941







Caixa de Sobrepor

Adaptador Metálico

6.8 Caixa de sobrepor e adaptador metálico

Fabricada em termoplástico de engenharia ABS/PC-V0 e utilizada exclusivamente com duto canal. Necessita de adaptador metálico para fixação de equipamentos de saída.

O adaptador é fabricado em chapa de alumínio e possui furação para blocos de energia e dados.

(Tomada redonda haste curta).

Embalagem: 1 peça.

Adaptador metálico

Tipo	
Três tomadas redondas e 4 RJ 45 tipo Keystone - Uso s/colar	DC 18400
Três tomadas redondas e 4 RJ 45 tipo Keystone - Uso c/colar	DC 18410
Especial	DC 18490

Acabamento Cinza DC 18300 Bege DC 18310

Caixa de sobrepor



Horizontal 90








Vertical 45

6.9 Curvas	
Pré fabricadas com perfil de duto canal.	

- Modelos disponíveis: Horizontal 90°;
- Horizontal 45°;
- Vertical 90°:
- -Vertical 45°

Embalagem: 1 peça.


Acabamento	Horizontal 90	Horizontal 45	Vertical 90	Vertical 45
Natural	DC 18600	DC 18610	DC 18650	DC 18660
Pintado	DC 18609	DC 18619	DC 18659	-



6.10 Tampa Terminal

Destina-se a dar acabamento à terminação. Fabricada em chapa de alumínio de 1,0mm.

Embalagem: 1 peça.



6.11 Emenda de Duto Canal

Fabricada em aço galvanizado destina-se a fazer emenda da canaleta. A fixação é por pressão nas extremidades das canaletas.

Internamente as duas laterais possuem 4 repuxos que garantem o intertravamento das canaletas.


Embalagem: 1 peça.


6.12 Derivações

Pré fabricadas com perfis do Duto Canal. Utilizadas nas derivações do Duto Canal distribuidor por baixo ou ao nível. Dimensional da derivação: 500mm. Disponível em dois modelos: X e T

Acabamento natural.

Embalagem: 1 peça.





Modelo	Mesmo nível	Níveis diferentes
Χ	DC 18620	DC 18630
Т	DC 18700	DC 18710

Níveis diferentes Modelo X Modelo T

						8					
	Área secção			1	8	1					
	(D) Diâmetro externo do cabo e	em "mm"	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	9,0	10,0	ção
	Área do cabo mm²		3,1	7,0	12,6	19,6	28,6	38,4	63,6	78,5	Taxa de ocupação
					Nº d	e cabo	s por s	eção			řō
		3360 mm²	430	192	105	68	46	35	20	16	40
	3300 11111	650	280	160	100	70	52	30	25	60	
	1980 mm ² A 1100 mm ² B	250	112	62	40	27	20	12	10	40	
Sane		350	165	94	60	40	30	18	15	60	
nto (A B G	4400 2 D	140	62	34	22	15	11	6	5	40
۵	1100 mm ² B	210	94	52	33	23	17	10	8	60	
		000	80	36	20	12	8	6	3	3	40
		630 mm ² C	120	54	30	19	13	9	5	4	60

- 1. A capacidade de fios/cabos informada na tabela depende da qualidade física dos mesmos e da forma como está sendo executada a fiação.
- 2. Recomendamos o uso da taxa de ocupação de 40% para permitir futuras instalações.





6.13 Duto Canal Light

Opção utilizada nas instalações de piso elevado ou concretado.

Utilizado como eletrocalha em linhas primárias de instalações elétricas e telecomunicações.

O sistema permite o acesso em qualquer ponto da instalação.

Pode ser utilizado como leito de cabos onde se exige qualidade e eficiência.

Características:

Perfil em alumínio extrudado com paredes 1,5 a 2,0mm. Fornecimento: Barras de 3m com acabamento natural.

Embalagem: Barras de 3 metros.

Natural	DC 19100
Pintado	DC 19199



6.14 Tampa

DC 19200 DC 19299

Fabricada em perfil de alumínio extrudado com parede de 1,5 a 2,0mm.

Encaixa-se na canaleta sob pressão garantindo o fechamento hermético.

Fornecimento: Barras de 3 metros.

sta o vídeo:	Acabamento	
esentação o canal light em	Natural	
tec.com.br/dutoteca/videos	Pintado	

Assis Apre dutotec.com.br/dutoteca/videos

6.15 Curvas Horizontais 45 e 90°

Fabricadas em chapa de alumínio com espessura 1.5mm.

Possuem dispositivo interno para passagem dos cabos garantindo raio mínimo de 60mm e limitador para acoplamento do perfil.

Acabamento natural.

Embalagem: 1 peça.

Acabamento	45°	90°
Natural	DC 19260	DC 19250




6.16 Curvas Verticais 45 e 90°

Fabricadas em perfil de Duto Canal Light e curvas verticais 135º injetados em termoplástico de engenharia ABS/PC-V0 garantindo raio interno de 60mm e a condutividade elétrica.

Acabamento natural.

Embalagem: 1 peça.

Acabamento	45°	90°
Natural	DC 19280	DC 19270



6.17 Curvas 135°

Fabricadas em termoplástico de engenharia ABS/PC-V0. Adaptável ao Duto Canal Light garantindo raio interno de 60mm.

Acabamento: Preto.

Embalagem: 1 peça.

Acabamento	
ABS	DC 19275

6.18 Derivação T

Fabricada em chapa de alumínio com espessura de 1,5mm.

Possui dispositivo interno para passagem de cabos garantindo raio mínimo de 60mm e limitador para fixação do perfil.

Embalagem: 1 peça.



Acabamento	Linha DC (Duto Canal)		Linha DS 45(Duto \$	Standard)
Natural	1 DC x 1 DC x 1 DC	DC 19300	1 DC x 1 DS x 1 DC	DC 19310
Natural	2 DC x 1 DC x 2 DC	DC 19320	2 DC x 1 DS x 2 DC	DC 19330
Natural	3 DC x 1 DC x 3 DC	DC 19340	3 DC x 1 DS x 3 DC	DC 19350

6.19 Cruzeta


Fabricada em chapa de alumínio com espessura de 1,5mm.

Possui dispositivo interno para passagem de cabos garantindo raio mínimo de 60mm e limitador para fixação do perfil.

Embalagem: 1 peça.	Acabamento	Cruzamento	
	Natural	1 DC x 1 DC x 1 DC x 1 DC	DC 19400
	Natural	2 DC x 1 DC x 2 DC x 1 DC	DC 19410
	Matural	3 DC x 1 DC x 3 DC x 1 DC	DC 19420







6.20 Cruzamento

Fabricado com o perfil do Duto Canal Light e curvas de 135° injetadas em termoplástico de engenharia ABS/PC-V0 garantindo raio interno de 60mm e a continuidade elétrica.

Embalagem: 1 peça

Acabamento	Cruzamento		
Natural	CR 1 DC	DC 19500	
Natural	CR 2 DC	DC 19510	
Natural	CR 3 DC	DC 19520	



Acabamento

DC 19600 Natural

6.21 Tampa Terminal

Destina-se a dar acabamento a terminação. Fabricada em chapa de alumínio de 1,0mm.

Embalagem: 1 peça



Curva 135

Acabamento


Natural	DC 18940
Pintado	DC 18941


6.22 Adaptador Box

Destina-se a fazer derivação para eletrodutos em instalações aparentes sob piso falso. Fabricação em alumínio injetado. Possui saída de 1/2", 3/4" e 1" de ambos os lados. Fixada na canaleta sob pressão.


Embalagem: 1 peça

Especificações/Orientações Técnicas






Vertical 45







Canaleta - Duto Canal

As canaletas devem ser de alumínio extrudado com 2.00mm de espessura e liga especial 6060-T5 com características paramagnéticas e garantia de blindagem aos campos eletromagnéticos e não centelhamento.

Estrutura monobloco com septo fixo na sua mediatriz.

As canaletas devem ter as dimensões externas (165mm x 48mm) com área útil de 7500mm² para tráfego de cabos.

A tampa deve ser de encaixe tipo U e com encaixe sob pressão e resistir a ensaio de tração (F=100kg).

As canaletas devem ter a possibilidade de inserção de septos móveis, aumentando as divisórias internas de 2 para até 6, mantendo a proteção eletromagnética.

Devem ter versatilidade de acessórios a fim de atender qualquer condição de instalação e manter raio de curvatura mínimo de 30mm.

Deve possuir dispositivos de saída (caixas de piso) para equipamentos como tomadas elétricas e do tipo RJ45 e estar apta a receber as novas tomadas brasileiras NBR 14136.

Utilizadas para aplicação em pisos elevados e pisos concretados são fixadas sobre a canaleta Duto Canal ou Duto Canal Light.

Para utilização de duto canal em alumínio usar a marca Dutotec ou equivalência técnica.

Deve possuir dispositivos de saída (caixas de piso) para equipamentos como tomadas elétricas e do tipo RJ45 e estar apta a receber as novas tomadas brasileiras NBR 14136.

Utilizadas para aplicação em pisos elevados e pisos concretados são fixadas sobre a canaleta Duto Canal ou Duto Canal Light.

Para utilização de duto canal em alumínio usar a marca Dutotec ou equivalência técnica.



Canaleta - Duto Canal Light

Para aplicação em pisos elevados ou utilizado como leito de cabos.

As canaletas devem ser de alumínio extrudado com 2,00mm de espessura e liga especial 6060-T5 com características paramagnéticas e garantia de blindagem aos campos eletromagnéticos e não centelhamento.

Estrutura monobloco com septo fixo na sua mediatriz.

As canaletas devem ter as dimensões externas (165mm x 48mm) com área útil de 7500mm² para tráfego de cabos.

A tampa deve ser de encaixe tipo U e com encaixe sob pressão e resistir a ensaio de tração (F=100kg).

Devem ter versatilidade de acessórios a fim de atender qualquer condição de instalação e manter raio de curvatura mínimo de 30mm.





Coluna


Acabamento	3m	2,20m
Natural	DT 76200.00	DT 76201.00
Anodizado	DT 76210.00	DT 76211.00
Bege	DT 76220.00	DT 76221.00
Cinza Tex.	DT 76230.00	DT 76231.00
Branco	DT 76240.00	DT 76241.00
Alumínio	DT 76280.00	DT 76281.00
Outras cores	DT 76290.00	DT 76291.00

Luva de Arremate

Acabamento	
Bege	DT 76920.00
Marrom	DT 76920.61
Caramelo	DT 76920.62
Cinza	DT 76930.00
Branco	DT 76940.00
Preto	DT 76950.00

Especificações/Orientações Técnicas

Vergalhão extensor fixador de 1,00m Fixador metálico Porca de aperto



Corte do perfil da coluna Plus Standard com quatro secções

7.1 Coluna Plus Standard

Utilizada para fazer baixadas em áreas comerciais onde é exigido esforço lateral.

Estrutura tubular em alumínio extrudado com quatro secções e duas tampas Standard, um vergalhão extensor superior de 1m, um parafuso extensor inferior de 0,2m e uma luva de arremate. Luva de arremate fabricada em termoplástico de engenharia ABS/PC-V0.

Dimensões padrão: Comprimento útil 3m.
Dimensão com uso de extensores: 3,90m.
A coluna é fixada por pressão contra o piso e a laje do teto através dos parafusos extensores M20 inferior e superior, ou através de parafusos no piso ou no teto.

Embalagem: 1 Peça.

Obs.: Para acabamento no teto, Dutotec também recomenda o uso de luva de arremate. (Vendida separadamente).

- A capacidade de cabos da coluna/totem é definida:
- Pelas quatro aberturas de 1" existentes no fixador metálico.
- 2) Por aberturas feitas nas tampas do produto.





7.2 Colunas Plus Light

Utilizadas para fazer baixadas em áreas comerciais (ilhas) e industriais, onde os esforços não forem grandes. Estrutura tubular em alumínio extrudado com uma secção em cada lado, duas tampas Standard, um vergalhão extensor e fixador superior de 1m, uma luva de arremate e base de apoio inferior e superior.

Luva de arremate fabricada em termoplástico de engenharia ABS/PC-V0.

Dimensão padrão: Comprimento útil 3m.

Dimensão com o uso do extensor: Máximo 3,5m.

A coluna Plus Light é fixada entre a laje do forro e do piso através do vergalhão extensor.

Regulagem máxima: 0,8m.

Para outras formas de fixação, consultar.


Embalagem: 1peça.

Obs.: Para acabamento no teto, Dutotec também recomenda o uso de luva de arremate. (Vendida separadamente).

Acessórios complementares:

A coluna Plus Light aceita porta equipamentos Standard e Porta Equipamentos Slim.

Especificações/Orientações Técnicas



Corte do perfil da coluna Plus Standard com duas secções

Coluna Plus Light

Acabamento	3m	2,20m
Natural	DT 76200.01	DT 76201.01
Anodizado	DT 76210.01	DT 76211.01
Bege	DT 76220.01	DT 76221.01
Cinza Tex.	DT 76230.01	DT 76231.01
Branco	DT 76240.01	DT 76241.01
Alumínio	DT 76280.10	DT 76281.10
Outras cores	DT 76290.01	DT 76291.01

Luva de Arremate

Acabamento	
Bege	DT 76920.00
Marrom	DT 76920.61
Caramelo	DT 76920.62
Cinza	DT 76930.00
Branco	DT 76940.00
Preto	DT 76950.00

Assista o vídeo: Apresentação Colunas Plus.





7.3 Totens Plus - Standard e Light

Fabricados em alumínio extrudado com secções que permitem a separação dos sinais lógicos e de energia. Tampas removíveis dos dois lados para colocação do porta equipamentos slim.

Podem aceitar suporte de equipamentos e Porta Equipamentos Standard.

Acompanha uma luva de arremate.

Embalagem: 1 peça.

Totem Plus Standard

Acabamento H=±2cm	01 PE H=0,15m	02 PE H=0,25m	03 PE H=0,40m	04 PE H=0,50m	05 PE H=0,60m	06 PE H=0,70m
Natural	DT 76301.00	DT 76302.00	DT 76303.00	DT 76304.00	DT 76305.00	DT 76306.00
Bege	DT 76321.00	DT 76322.00	DT 76323.00	DT 76324.00	DT 76325.00	DT 76326.00
Cinza Tex.	DT 76331.00	DT 76332.00	DT 76333.00	DT 76334.00	DT 76335.00	DT 76336.00
Branco	DT 76341.00	DT 76342.00	DT 76343.00	DT 76344.00	DT 76345.00	DT 76346.00
Preto	DT 76351.00	DT 76352.00	DT 76353.00	DT 76354.00	DT 76355.00	DT 76356.00
Alumínio	DT 76381.00	DT 76382.00	DT 76383.00	DT 76384.00	DT 76385.00	DT 76386.00

Totem Plus Light

Acabamento H=±2cm	01 PE H=0,15m	02 PE H=0,25m	03 PE H=0,40m	04 PE H=0,50m	05 PE H=0,60m	06 PE H=0,70m
Natural	DT 76301.03	DT 76302.03	DT 76303.03	DT 76304.03	DT 76305.03	DT 76306.03
Bege	DT 76321.03	DT 76322.03	DT 76323.03	DT 76324.03	DT 76325.03	DT 76326.03
Cinza Tex.	DT 76331.03	DT 76332.03	DT 76333.03	DT 76334.03	DT 76335.03	DT 76336.03
Branco	DT 76341.03	DT 76342.03	DT 76343.03	DT 76344.03	DT 76345.03	DT 76346.03
Preto	DT 76351.03	DT 76352.03	DT 76353.03	DT 76354.03	DT 76355.03	DT 76356.03
Alumínio	DT 76381.03	DT 76382.03	DT 76383.03	DT 76384.03	DT 76385.03	DT 76386.03

O número de Porta Equipamentos especificados nas tabelas acima são para um dos lados do Totem.

7.4 Acessórios para Fixação de Totens Plus Standard e Light

Fabricados em alumínio Embalagem: 1 peça.



Fixação do Totem diretamente no piso.

Fixadores	
Fixador em canaleta 73 x 25mm e duto slim	DT 76391.00
Fixador em tampa do Duto Canal	DT 76392.00
Fixador em canaleta 73 x 45mm e duto slim	DT 76393.00
Fixador para guia de caixa simples e caixa 4x4"	DT 76398.00
Fixador para guia de caixa dupla	DT 76399.00



Fixação do Totem sobre canaleta 73x45mm e duto slim utilizando fixador de sobrepor.

DT 76393.00

Fixador aplicado em canaleta

Luva de Arremate

Acabamento	
Bege	DT 76921.00
Marrom	DT 76921.61
Caramelo	DT 76921.62
Cinza	DT 76931.00
Branco	DT 76941.00
Preto	DT 76951.00



Fixação de Totem em guia de caixa dupla Dutotec utilizando fixador.

DT 76399.00

Fixador aplicado em guia de caixa dupla STD

Tampa de Espera

Lisa		Rebaixada
Simples	DT 71220.00	DT 71221.00
Dupla	DT 71720.00	DT 71721.00

As tampas de espera não possuem furação. As furações deverão ser feitas na instalação, conforme a necessidade.



Fixação de Totem em guia de caixa de piso simples Dutotec utilizando fixador.

DT 76398.00

Fixador aplicado em guia de caixa simples STD ou caixa 4x4"



Fixação de Totem em guia de caixa de piso dupla STD Dutotec, utilizando tampa de espera de caixa dupla.

DT 71720.00 / DT 71721.00


Tampa de Espera de caixa dupla STD. (Com exemplo de furação) .




Fixação de Totem em guia de caixa de piso simples Dutotec utilizando tampa de espera de caixa simples.

DT 71220.00 / DT 71221.00

Tampa de Espera de caixa simples. (Com exemplo de furação).





92 Colunas e Totens Porta Equipamentos Slim

7.5 Porta Equipamentos Slim


Destinam-se a colocação de equipamentos e dispositivos de saída. São de uso exclusivo para Totens Plus STD, Totens Plus Light, Colunas Plus STD e Colunas Plus Light. Fabricados em Termoplástico de Engenharia ABS/PC-V0.

Embalagem: 30 peças.



		Bege	Cinza	Branco	Preto	
Cego		DT 76520.00	DT 76530.00	DT 76540.00	DT 76550.00	
* Três blocos DUTOTEC	*	DT 76720.30	DT 76730.30	DT 76740.30	DT 76750.30	-
★ Uma tomada redonda	*	DT 76721.00	DT 76731.00	DT 76741.00	DT 76751.00	
Dois Blocos Dutotec		DT 76723.00	DT 76733.00	DT 76743.00	DT 76753.00	
* Três RJ 45	**	DT 76822.00 DT 76823.00 DT 76824.00 DT 76825.00	DT 76832.00 DT 76833.00 DT 76834.00 DT 76835.00	DT 76842.00 DT 76843.00 DT 76844.00 DT 76845.00	DT 76852.00 DT 76853.00 DT 76854.00 DT 76855.00	uso s/ colar Keystone uso c/ colar Keystone uso s/ colar Systimax uso c/ colar Systimax

* Utilizados apenas para Totem Plus Light e Coluna Plus Light (sem divisões internas)





Coluna Plus

Fabricada em alumínio extrudado liga 6060-T5. Perfil tubular simétrico, com divisão central. Tampas de encaixe sob pressão.

Dimensional: 103x100x3000mm permitindo a inserção de porta equipamentos Slim, cegos ou 2 blocos Dutotec, de ambos os lados.

Para a instalação de Porta Equipamentos no perfil é necessário ter um espaço sem tampa de 100mm. Fornecimento standard: Estrutura tubular em alumínio extrudado, com quatro seções e duas tampas standard, um vergalhão extensor e um vergalhão fixador inferior, base de apoio inferior e superior, luva de arremate.

Comprimento útil: 3m e com o uso do extensor, máximo 3,90m.

A matéria prima utilizada na sua fabricação é um material que tem as melhores características em relação à propagação de chamas e emissão de gases tóxicos pois é auto extinguível no que tange às chamas e o de menor emissão de gases entre os termoplásticos existentes.

Deve permitir repetibilidade, expansão e ou substituição das instalações bem como a fácil alteração de layout.

Deve possuir laudos de ensaios que comprovem a atenuação de interferência eletromagnética e certificação de Biossegurança nível NB3.

Para utilização de coluna plus utilizar a marca Dutotec ou equivalência técnica.

Coluna Plus Light

Fabricada em alumínio extrudado liga 6060-T5. Perfil tubular simétrico, com divisão central. Tampas de encaixe sob pressão.

Dimensional: 103x100x3000mm permitindo a inserção de qualquer porta equipamentos Slim, de ambos os lados.

Para a instalação de Porta Equipamentos no perfil é necessário ter um espaço sem tampa de 100mm. Fornecimento standard: Estrutura tubular em alumínio extrudado com duas seções e duas tampas standard. Dois vergalhões extensores superior e inferior, base de apoio inferior e superior e luva de arremate.

Comprimento útil: 3m e com o uso do extensor. máximo 3,50m.

A matéria prima utilizada na sua fabricação é um material que tem as melhores características em relação à propagação de chamas e emissão de gases tóxicos pois é auto extinguível no que tange às chamas e o de menor emissão de gases entre os termoplásticos existentes.

Deve permitir repetibilidade, expansão e ou substituição das instalações bem como a fácil alteração de layout. Deve possuir laudos de ensaios que comprovem a atenuação de interferência eletromagné tica e certificação de Biossegurança nível NB3.

Totem Plus

Fabricado em alumínio extrudado liga 6060 - T5. Perfil tubular simétrico, com divisão central possibilitando quatro seções e permitindo a separação dos sinais lógicos e de energia em cada lado do perfil

Tampas de encaixe sob pressão.

Dimensionais: 103x100mm com alturas variáveis de 150 à 700mm permitindo a inserção de porta equipamentos slim nos dois lados.

O totem plus pode ser fixado de várias formas utilizando os acessórios de fixação adequados para cada caso. Para sua instalação é necessário se ter um espaço sem tampa no perfil de 100mm. A matéria prima utilizada na sua fabricação é um material que tem as melhores características em relação à propagação de chamas e emissão de gases tóxicos, pois é auto extinguível no que tange às chamas e o de menor emissão de gases entre os termoplásticos

Deve permitir repetibilidade, expansão e/ou substituição das instalações bem como a fácil alteração de layout. Deve possuir laudos de ensaios que comprovem a atenuação de interferência eletromagnética e certificação de Biossegurança nível NB3. Deve atender as normas de segurança pessoal, patrimonial e às normas EIA/TIA 569B.

Para utilização de Totem plus utilizar a marca Dutotec ou equivalência técnica.











8.1 Caixa de Piso Simples

Tampa

Fabricadas em dois modelos: Latão e INOX 430.

Miolo

Utilizado para abrigar os adaptadores metálicos. Fabricado em Termoplástico de Engenharia ABS/PC -V0, disponível nas cores cinza e preto.

Guia de Caixa:

Utilizada para acoplagem nas canaletas. Fabricada em Polipropileno na cor preta.

A Caixa de Piso Simples também pode ser utilizada como Caixa de Passagem 1 x 1 com as seguintes alternativas:

- a) Guia de Caixa + Miolo + Tampa Cega;
- b) Guia de Caixa + Tampa de Espera Simples.

Disponível com 2 ou 3 saídas para cabos. Encaixa-se diretamente na canaleta através da guia e nesta o miolo.

Embalagem: 1 peça.

Caixa Completa (Tampa + Miolo + Guia de caixa)


Material da Tampa	Acabamento	c/ duas saídas p/ cabos	c/ três saídas p/ cabos	Cega		
Latão	Cinza	DT 71430.00	DT 71431.00	DT 71432.00		
Latão	Preto	DT 71450.00	DT 71451.00	DT 71452.00		
Inox 430	Cinza	DT 71530.00	DT 71531.00	DT 71532.00		
Inox 430	Preto	DT 71550.00	DT 71551.00	DT 71552.00		

Guia de Caixa

Caixas de Piso

8.2 Componentes da Caixa de Piso Simples

	Material	Acabamento	c/ 2 saídas p/ cabos	c/ 3 saídas p/ cabos	Cega
Tampa	Latão	Natural	DT 71000.00	DT 71001.00	DT 71005.00
	Inox 430	Natural	DT 71100.00	DT 71101.00	DT 71006.00
Miolo	ABS	Cinza	DT 71230.00	DT 71231.00	N/D
IVIIOIO	ABS	Preto	DT 71250.00	DT 71251.00	N/D



Guia de Caixa	Polipropileno	Preto	DT 71350.00	N/D




8.3 Tampa de espera simples

Utilizada para fechar as guias de caixa no piso. Além do custo reduzido, permite a colocação de esperas revestidas com carpete ou outro revestimento até 3mm. Fabricada na cor cinza, possui opção em dois modelos: Lisa e Rebaixada.

Embalagem com 1 peça.

Lisa	Rebaixada
DT 71220.00	DT 71221.00





Caixas para instalações em piso Suportes para Caixa de Piso Simples

Tipo A 1 Tipo A 2 Tipo A 3 Tipo A 4 Tipo B Tipo C

8.4 Suportes de Caixa

Tipo A: Acessórios que permitem que os cruzamentos, derivação de canaletas Standard e acoplamentos com eletrodutos sejam feitos dentro da própria caixa. Dimensional do suporte: 100 x 90 x 45mm.

Embalagem: 1 peça.

		. Н
Tipo		(mínimo necessário)
A1	DT 71261.00	92
A2	DT 71262.00	92
A3	DT 71263.00	92
A4	DT 71264.00	92
В	DT 71265.00	100
С	DT 71266.00	80

Tipo B: Para instalações em lajes onde a alimentação será feita pelo forro (por baixo da laje). Possui uma espera para canaletas Standard Dutotec (em cada lado). Aceita canaletas de 25 e de 45mm (linha standard). No fundo espera tripla para eletroduto de 1", 3/4" e 1/2". Dimensional do suporte: 136 x 104 x 160mm.

Embalagem: 1 peça.

Tipo C: Para instalações em piso elevado. Possui 2 esperas triplas de cada lado.

Dimensional do suporte: 136 x 104 x 160mm.

Embalagem: 1 peça.

8.5 Adaptadores metálicos



🛚 🚼 Para utilização em canaleta tripla deve-se elevar a caixa de piso simples no mínimo em 10mm em relação a canaleta Standard.



DT 72311.00 uso c/ colar Keystone DT 72321.00 uso c/ colar Systimax



8.6 Caixa de Piso Dupla Standard

Excelente solução para acessibilidade elétrica e de telecomunicações sobre o piso.

Abriga os dispositivos de saída dentro da caixa permitindo que os plugues sejam colocados e a tampa permaneça fechada.

Pode ser utilizada também como Caixa de Passagem. Aceita a colocação de duas canaletas Dutotec 25 ou 45mm em paralelo e em linha.

A praticidade do sistema permite a regulagem da guia (antes da concretagem) de 20mm e regulagem final de mais de 20mm (com piso pronto).


Disponível em 2 versões:

De nível: Quando a caixa fica ao nível do piso, neste caso, recomenda-se o uso de arremate de piso para fazer o acabamento do piso junto a caixa.

De Sobrepor: Quando a caixa fica apoiada no piso. Neste caso fica uma saliência de 3mm.



Caixa c/: Tampa c/ passa cabos, Colarinho e Guia de Caixa					
			1	Tipo da Tampa	
De Nível e	STD	Multi	Rebaixada 3mm	Antiderrapante	Lisa
sem adaptador	Passa ca	bos STD	DT 71700.00	DT 71701.00	DT 71702.00
de blocos	Passa cab	os MULTI	DT 71700.01	DT 71701.01	DT 71702.01
De Sobrepor e			ı		
sem adaptador	Passa ca	bos STD	DT 71710.00	DT 71711.00	DT 71712.00
de blocos	Passa cab	os MULTI	DT 71710.01	DT 71711.01	DT 71712.01



8.7 Componentes da Caixa Piso Dupla Standard

Alguns componentes da caixa de Piso dupla Standard são comercializados para facilitar a reposição.

Embalagem: 01 peça

Componentes:

- 1) Guia em Termoplástico de engenharia ABS/PC-V0.
- 2) Arremate de Piso (Opcional).
- 3) Adaptador metálico em alumínio ou em Termoplástico de engenharia ABS/PC-V0. (Vendido separadamente. (Veja página 101).
- 4) Colarinho de alumínio injetado.
- 5) Passa Cabos em 2 modelos: Standard: Para 5 saídas de cabos. Multi: Até 10 saídas de cabos.
- 6) Tampa em alumínio injetado em 3 modelos: Lisa, Rebaixada e Antiderrapante.

Os três modelos de tampas possuem acabamento em alumínio polido. A tampa rebaixada possui o rebaixo de 3mm para colocação de revestimentos



Tampa Rebaixada 3mm

Antiderrapante

Caixa com Tampa Lisa

Componentes		Tampas		
	Colarinho +Tampa		Antiderrapante	Lisa
De nível	Passa cabos STD	DT 71700.90	DT 71701.90	DT 71702.90
De nível	Passa cabos MULTI	DT 71700.91	DT 71701.91	DT 71702.91
De sobrepor	Passa cabos STD	DT 71710.90	DT 71711.90	DT 71712.90
De sobrepor	Passa cabos MULTI	DT 71710.91	DT 71711.91	DT 71712.91
	Guia de Caixa STD		DT 71904.00	









Caixa de Nível STD com Tampa Rebaixada 3mm

8.8 Tampa de espera Dupla Standard

Utilizadas para fechamento das guias no piso servindo como esperas futuras.

Fabricadas na cor cinza, injetadas em termoplástico de engenharia ABS/PC-V0.

Possui dois modelos: Lisa e Rebaixada aceitando revestimento de 3mm.

Embalagem com 1 peça.

Lembre-se: aproximadamente 30% das esperas

deixadas nas instalações, posteriormente, são utilizadas.

Embalagem: 1 peça.

Lisa Rebaixada DT 71720.00 DT 71721.00



8.9 Arremate de Piso

Utilizado para executar o acabamento do piso junto a guia de caixa

Orienta-se a utilização do arremate de piso somente nos modelos de Caixa de Nível.

A instalação do arremate de piso é semelhante a instalação de ralos.

Fabricado em alumínio.

Embalagem:1 peça.

Arremate de Piso

DT 71726.00



8.10 Adaptador interno em alumínio

Utilizado para colocação dos dispositivos de saída.

Embalagem: 1 peça



8.11 Adaptador interno em Termoplástico de Engenharia ABS/PC-V0

Utilizado para colocação dos dispositivos de saída.

Embalagem: 1 peça



	Metálico	Termoplástico de Eng. ABS/PC-V0
Três tomadas redondas Dutotec NBR 14136:2012 e Quatro RJ 45 Systimax	DT 72500.22	ND
Três tomadas redondas Dutotec NBR 14136:2012 e Quatro RJ 45 Keystone	DT 72510.22	DT 72511.22
Especial	DT 72590.00	ND

8.12 Suporte de Caixa de piso para eletrodutos

Utilizado em instalações onde haverá a necessidade de uso de eletrodutos.

Fabricado em chapa galvanizada possui capacidade para entrada de 3 eletrodutos (1", 3/4",1/2") nas partes frontal e traseira.

Nas laterais permite a entrada de 2 eletrodutos de 1/2" em cada lado.


Embalagem: 1 peça





DT 72900.00












102 Caixas para instalações em piso Caixa de Piso Dupla Standard - Piso Elevado





8.13 Caixa de Piso Dupla Standard para Piso Elevado

Abriga os dispositivos de saída dentro da caixa permitindo que os plugues sejam colocados e a tampa possa permanecer fechada.

Compõe a caixa:

Fundo em chapa de aço galvanizado. Colarinho e tampa em alumínio injetado. Tampa em 3 modelos:

Rebaixada;

Lisa;

Antiderrapante.



C/ Tampa Rebaixada DT 72920.00



C/ Tampa Lisa DT 72921.00



C/ Tampa Antiderrapante
DT 72922.00

Componentes da Caixa

8.14 Tampas e colarinho

Fabricadas em alumínio injetado em 3 modelos: Lisa, Rebaixada e Antiderrapante. As tampas possuem acabamento em alumínio polido. A tampa rebaixada possui o rebaixo de 3mm para colocação de revestimento.

Embalagem: 1 peça.



Componentes		Tampas			
Colarinho +Tampa		Rebaixada	Antiderrapante	Lisa	
De sobrepor	Passa cabos STD	DT 71710.90	DT 71711.90	DT 71712.90	
De sobrepor	Passa cabos MULTI	DT 71710.91	DT 71711.91	DT 71712.91	

8.15 Adaptador Interno em Aço Galvanizado

Utilizado para colocação dos dispositivos de saída. Embalagem: 1 peça.


Três tomadas redondas Dutotec NBR 14136:2012 e Quatro RJ 45 Systimax	DT 72505.00
Três tomadas redondas Dutotec NBR 14136:2012 e Quatro RJ 45 Keystone	DT 72515.00
Especial	DT 72790.00




8.16 Suporte para Caixa Standard

DT 71910.92







Dimensão do furo de espera a ser feito na placa do piso falso





8.17 Caixas de Piso SQR - Piso Concretado

Fabricadas em alumínio injetado em 2 modelos:

SQR Dupla 2x2 para instalações em malhas de até duas canaletas linha standard Dutotec ou uma canaleta linha Duto Canal.

SQR Tripla 3x3 para instalações em malhas de até 3 canaletas linha standard Dutotec.

Utilizadas para 2 tipos de aplicações:

De nível: (somente o modelo 2x2).

A caixa fica ao nível do piso. Neste caso é recomendado o uso do arremate de piso para acabamento do piso junto à caixa.

De Sobrepor (2x2 e 3x3)

A caixa fica apoiada no piso. Neste caso não se aplica o uso de arremate de piso.

Para instalações embutidas no piso.

Necessário altura de preenchimento total mínimo de 76mm. (Piso + contra piso).

A caixa possui duas regulagens de altura para melhor se adaptar ao piso, permitindo assim a regulagem total de +30mm. Uma das regulagems se faz durante a concretagem da guia. A outra regulagem, que é do conjunto colarinho e tampa, se dá por ocasião da colocação do piso. Os equipamentos de saída são fixados através de adaptadores bipartidos, permitindo a instalação independente dos sistemas de cabos lógicos e de energia. Para o modelo 2x2 os adaptadores são fabricados em 2 versões: Metálicos ou Termoplástico de Engenharia ABS/PC-V0.

A remoção dos adaptadores são independentes, por K7, para evitar que sejam removidos os dois sistemas simultaneamente.

Compostas de:

- 1) Guia em Termoplástico de Engenharia ABS/PC-V0.
- 2) Arremate de Piso em alumínio injetado (Opcional).
- 3) Colarinho em alumínio injetado.
- 4) Adaptador bipartido metálico ou em Termoplástico de Engenharia ABS/PC-V0.
- 5) Passa Cabos.
- 6) Tampa em alumínio injetado.

Acabamento em alumínio polido.

Sob consulta, o fornecimento é possível em outros acabamentos.

Embalagem: 1 peça.

Caixa de Piso SQR: Tampa, Colarinho e Guia

	De nível 2x2	De sobrepor 2x2	De sobrepor 3x3
Tampa c/ passa cabos STD	DT 71702.10	DT 71712.10	DT 71712.20
Tampa c/ janela	DT 71702.11	DT 71712.11	ND
Tampa cega	DT 71702.12	DT 71712.12	DT 71712.22
Tampa c/ 2 passa cabos STD	DT 71702.13	DT 71712.13	l ND

Adaptador interno vendido separadamente. (consultar página 106).


Caixas para instalações em piso Caixa de Piso SQR Rotation - Piso Concretado

8.18 - Componentes das Caixas de Piso **SQR 2X2 e 3x3**

Os componentes das caixas 2x2 e 3x3 também podem ser adquiridos separadamente como peças de reposição.

Embalagem: 1 peça.


Cx. Dupla 2 x 2	Cx. Tripla 3 x 3
DT 71930.20	DT 71931.21
DT 71930.40	DT 71931.41
DT 71904.20	DT 71904.21
DT 71904.22	ND
	DT 71930.20 DT 71930.40 DT 71904.20



8.19 Passa Cabos

Fabricados em Termoplástico de Engenharia ABS/PC-V0. Comercializados para reposição.

Embalagem: 1 peça.



8.20 Arremate de Piso SQR (Opcional)

Fabricado em alumínio injetado.

Utilizado para executar o acabamento do piso junto a guia de caixa. (A instalação do arremate é semelhante a instalação de ralos).

Indicado para utilização com caixas de nível.

Embalagem com 1 peça.



P/ Cx. SQR - Dupla 2 x 2	P/ Cx. SQR - Tripla 3 x 3
DT 71905.20	DT 71905.30


8.21 Fundo de Caixa SQR (Opcional)

Utilizado opcionalmente para fechar a caixa de piso em situações especiais.

Fabricação em aço galvanizado.

Embalagem com 1 peça.





106 Caixas para instalações em piso Caixa de Piso SQR - Piso concretado

8.22 Adaptadores internos tipo K7

Para fixar os equipamentos de saída nas caixas de piso. Possuem dispositivos para ancoragem e atilhos dos cabos.

Dutotec fornece adaptadores metálicos especiais para atender a qualquer tipo de dispositivo de saída. (Outras marcas e modelos conforme tabela abaixo).

Com excelente custo benefício o adaptador também é fornecido em Termoplástico de Engenharia ABS/PC-V0.

Capacidade para até 12 blocos com encaixe dos mesmos sob pressão.

Embalagem: 1 peça.



Adaptador	Adaptadores Internos para Blocos Dutotec			(Guia H= 75mm)	Cx Tripla (Guia H= 75mm)	
País	Bloco utilizado	Metálico	ABS	ABS	metálico	
Brasil/Paraguai	Dutotec	DT 72522.20	DT 72522.20 ABS	DT 72522.27 ABS	DT 72522.30	
	Cap. de Blocos	2X5(10)	2X5(10)	2X6(12)	2X8(16)	

Adaptadores	s Internos para outras marcas	Caixa Dupla	Caixa Tripla		
País	Tipo de Bloco utilizado	Metálico	Cap. de Blocos	Metálico	Cap. de Blocos
Brasil	Legrand (Pial Plus)	DT 72522.21	2x3(6)	DT 72522.31	2x9(18)
Brasil	Siemens (Ilus, Talari, Imperia)	DT 72522.22	2x3(6)	DT 72522.32	2x6(12)
Brasil	Schneider (Lunare)	DT 72522.23	2x3(6)	DT 72522.33	2x6(12)
	Especial	DT 72590.20		DT 72590.30	

Nos adaptadores K7 (metálicos ou ABS), Dutotec orienta, onde não houver colocação de tomadas de saída, optar por blocos cegos. Para tomadas tipo SCHUKO, considerar o espaço para dois blocos. Os blocos Dutotec são adaptáveis para a linha AVE das marcas CONATEL (Uruguai), SICA (Argentina) e MARISIO (Chile).




8.23 Suporte para Eletrodutos

Utilizados em instalações onde é necessário o uso de eletrodutos. Possui capacidade para entrada de quatro eletrodutos (1",3/4" ou 1/2") nos quatro lados da caixa.

É necessário altura de contrapiso + piso pronto de 77mm. Embalagem: 1 peça.

Suporte p/ Caixa Dupla (264 x 264 x 74mm) Suporte p/ Caixa Tripla (365 x 365 x 74mm) DT 72900.20 DT 72900.30

Suporte












Exemplo de instal, c/ DUTO CANAL em UM plano





8.24 Caixa de Piso SQR - Piso Elevado

Fabricada em alumínio injetado em 2 modelos:

SQR Dupla 2x2 : Para instalações em malhas de até duas canaletas linha Standard Dutotec ou uma canaleta linha Duto Canal.

SQR Tripla 3x3 : Para instalações em malhas de até duas canaletas linha Standard Dutotec ou uma canaleta linha Duto Canal.

Características:

Modelos totalmente configuráveis. (Veja página 108).

- 1) Nos dois modelos a tampa da caixa pode girar facilitando a saída dos cabos para melhor atender as soluções de
- 2) Podem ser utilizadas como caixa de passagem, neste caso a tampa não possui saída para passagem dos cabos.
- 3) Possibilidade de remoção individual dos adaptadores internos K7, de dados e energia, garantindo assim a integridade da instalação.
- 4) Tampa com prensa cabos em Termoplástico de Engenharia ABS/PC-V0. Fácil manuseio são fixadas no colarinho por encaixe, o que impede que a ação dos cabos mantenha a tampa parcialmente aberta.
- A caixa dupla possui 1 passa cabos e a Caixa Tripla possui 2 passa cabos.
- 5) Utilizam 3 modelos de suportes de caixa:
- Suporte fechado: Para fixação do eletroduto flexível diretamente no suporte.
- Suporte aberto: Quando a fixação do eletroduto flexível é diretamente no adaptador interno.
- Suporte universal: De baixo custo, atende as duas situações anteriores.



^{*} Fornecimento: Colarinho + tampa.

Adaptadores p/ Caixa Dupla

Capacidade máxima 12 blocos Dutotec para adaptador ABS/PC-V0 quando utilizado no suporte fechado.

Nos demais modelos consultar tabela abaixo.

Adaptador p/ Caixa Tripla

Capacidade máxima 14 blocos Dutotec. Para outras marcas de blocos: Consultar.

Nos adaptadores K7 (metálicos ou ABS) Dutotec orienta, onde não houver colocação de tomadas de saída, optar por blocos cegos.

Para tomadas tipo SCHUKO, considerar o espaço para dois blocos.

Os blocos Dutotec são adaptáveis para a linha AVE das marcas CONATEL (Uruguai), SICA (Argentina) e MARISIO (Chile).

8.25 Adaptadores Internos

Utilizados para fixar os equipamentos de saída nas caixas de piso. Compostos por 2 partes em mediatriz (K7).

Fabricados em 2 modelos: Metálico e em Termoplástico de Engenharia ABS/PC-V0.

Possuem aba de fixação removível para ancoragem de conectores reto nos padrões 3/4" e 1" e borneira prensa cabos. (Dispositivo para a ancoragem dos cabos para evitar a tração dos mesmos).

Os blocos são fixados sob pressão.

O adaptador em Termoplástico de Engenharia ABS/PC-V0 possui excelente custo benefício e é utilizado somente na Caixa Dupla.

Capacidade de blocos para todos os modelos veja a tabela abaixo.

Embalagem: 1 peça.



Adaptadores Internos para Blocos Dutotec			Caixa Dupla			Caixa Tripla
País	Bloco utilizado	Metálico	ABS p / suporte aberto	ABS p / suporte fechado	ABS p / suporte fechado	metálico
Brasil/Paraguai	Dutotec	DT 73200.20	DT 73200.20 ABS	DT 72522.20 ABS	DT 72522.27 ABS	DT 73200.30
	Cap. de Blocos	2x4(8)	2x4(8)	2x5(10)	2x6(12)	2x7(14)

Adaptado	daptadores Internos para outros Blocos Caixa Dupla			Caixa Tripla			
País	Tipo de Bloco utilizado	Suporte Metálico	Cap. de Blocos	Suporte Metálico Fechado	Cap. de Blocos	Suporte Metálico Aberto	Cap. de Blocos
Brasil	Legrand (Pial Plus)	DT 73200.21	2x6(12)	DT 73200.31	2x9 (18)	DT 73200.35	2x6 (12)
Brasil	Siemens (Ilus, Talari, Imperia)	DT 73200.22	2x3(6)	DT 73200.32	2x6 (12)	DT 73200.36	2x6 (12)
Brasil	Schneider (Lunare)	DT 73200.23	2x3(6)	DT 73200.33	2x6 (12)	DT 73200.37	2x6 (12)
	Especial	DT 73790.20		DT 73790.30		DT 73790.38	


Especificações/Orientações Técnicas

Caixa com Suporte Fechado



Dimensões dos suportes Caixa SQR Dupla:


Suporte de caixa aberto: 171x138x69mm Suporte de caixa fechado: 170x170x79mm Suporte universal: 180x180x81mm



Dimensões dos suportes Caixa SQR Tripla: Suporte de caixa aberto: 271x219x69mm

Suporte de caixa fechado: 270x270x79mm

Dimensão do furo de espera a ser feito na placa do piso falso.





8.26 Caixa de Piso SQR Rotation Alto tráfego 2x2 e 3x3 - Piso concretado

Para instalações em malhas duplas e triplas (linha standard) ou monovia (linha duto canal). Tem como vantagem a flexibilidade na saída dos cabos, pois a tampa pode girar facilitando a instalação na posição mais adequada ao usuário.

Modelo de caixa adequado para áreas de grande circulação de pessoas e trânsito de equipamentos que necessitam do uso de rodízios ou rodas para transporte. Possuem arremate de piso injetado em alumínio sob pressão garantindo a proteção da caixa. O acabamento da caixa com o piso é de nível não deixando nenhum ressalto entre o arremate e o piso. Pode ser utilizada como Caixa de Passagem, sendo que a tampa, para esse modelo, não possui saída para cabos.

Fabricada em alumínio injetado nos modelos Dupla (2x2) e Tripla (3x3) e com 3 modelos de tampas:

- Tampa com passa cabos STD.
- Tampa com janela (somente no modelo 2x2).
- Tampa cega.

Possui adaptadores internos. (Consulte página 106).

Caixa Completa	2 x 2	3 x 3
Tampa c/ passa cabos STD	DT 71702.15	DT 71702.25
Tampa c/ passa cabos janela	DT 71702.17	ND
Tampa cega	DT 71702.19	DT 71702.29

Caixas para instalações em piso Caixa de Piso CR4





8.27 Caixas de Piso CR4

Aplicadas em pisos concretados, elevados ou ainda em retrofit de instalações executadas com caixa padrão 4x4"(utilizando acessório específico).

As caixas CR4 são de sobrepor, ao instalar ficam com ressalto de 8mm no piso.

Fabricadas em liga de latão ou alumínio injetado em 2 modelos: Redonda e Quadrada.

Tampa basculante com mola e intertravamento em duas posições (aberta e fechada).

Utilizam Guia de caixa, vendida separadamente. (Veja na pág 111).


Acabamento	Quadrada de Sobrepor	Redonda de Sobrepor
Latão	DT 70000.00	DT 70020.00
Alumínio	DT 70010.00	DT 70030.00




8.28 Fixador para Caixa Padrão 4x4"

Fabricado em aço galvanizado. Embalagem: 1 par.

Especificações/Orientações Técnicas





100 x 100mm p/ caixa Quadrada



A altura mínima do piso a ser utilizado para colocação da caixa CR4 é 70mm.





Caixa com: Tampa e Arremate de Piso Quadrada de Nível Acabamento Alumínio DT 70011.00



8.29 Caixa de Piso CR4 Quadrada - Alto Tráfego

Ideal para utilização em áreas de grande circulação de pessoas, carrinhos e retrofit de instalações. Acabamento de nível entre a caixa e o piso.

Fabricada em alumínio.

- Tampa basculante com mola e intertravamento nas posições aberta e fechada.
- Guia em termoplástico de engenharia ABS/PC-V0 (vendida separadamente). É preparada para receber, em cada face, a linha Dutotec Standard ou dois eletrodutos do tipo corrugado até 1".
- Capacidade para 3 blocos Dutotec (vendidos separadamente)
- Arremate de Piso: Injetado em alumínio para garantir a proteção da caixa.


Embalagem: 1 peça.

8.30 Guias de Caixa CR4 - (Opcionais)

Utilizadas para colocação das caixas CR4. Disponível em dois modelos:


Para piso concretado: Fabricação em Termoplástico de Engenharia ABS/PC-V0. Recebe em cada lateral uma linha Dutotec Std. ou 2 eletrodutos de até 1". Possui uma flange, que pode ser usada na parte inferior para acabamento, ou na parte superior durante a concretagem, o que evita a passagem de restos de massa ou concreto.

Para piso elevado a guia é fabricada em aço galvanizado e pode receber 1 eletroduto 1" 3/8, em cada lateral. Embalagem: 1 peça.



112 Espelhos para instalações em piso Espelhos para Caixas de Embutir 4x2" e 4x4"







Guia Dutotec (Opcional)

8.31 Espelhos para Caixas de Embutir 4x2" e 4x4"

Excelentes soluções para acessibilidade em pisos. Podem ser fixados em Caixas de Piso padrão 4x2" e 4x4" disponíveis no mercado.

Corpo e Tampas: Fabricação em alumínio injetado com acabamento pintado na cor alumínio.

Tampas em dois modelos:

- Basculante tipo unha.
- Retráteis. Quando abertas ficam ocultas dentro do corpo do espelho.

Guia: Injetada em Termoplástico de Engenharia ABS/PC-V0. (Uso opcional e vendida separadamente).

Capacidade: Até 2 blocos redondos padrão NBR. (Vendidos separadamente). Veja página 131.

Embalagem: 1 peça.

	Tampa Ba	asculante	Tampa Retrátil	
	Espelho 4x2"	Espelho 4x4"	Espelho 4x4"	Guia
Alumínio	DX 80000.00	DX 80001.00	DX 80050.00	DX 70050.00



8.32 Caixa de Piso Redonda CR5

Aplicada em instalações comuns, piso celular ou retrofit de instalações em pisos elevados ou concretados.

Capacidade para 3 blocos elétricos ou telecomunicações. (Vendidos separadamente).

De sobrepor, ao instalar fica com ressalto de 4mm no piso.

A Caixa CR5 é composta por:

Corpo: Fabricado em termoplástico de engenharia ABS/PC-V0.

Guia: Injetada em termoplástico de engenharia ABS/PC-V0 desenvolvida para receber uma monovia (linha standard) ou eletroduto corrugado.

Tampa:

Fabricada em aço inox 430 é fixa no corpo da caixa através de um eixo de fixação. Abertura giratória e fechamento com intertravamento magnético.

Fornecimento Standard: Guia de caixa, miolo e tampa.

Embalagem: 1 peça.



	Para uso com blocos universais	Para uso com blocos Dutotec
Caixa uso com guia	DT 71713.00	DT 71713.10
Caixa uso sem guia	DT 71713.02	DT 71713.12



8.33 Adaptador

Utilizado para colocação de blocos dos equipamentos de saída, sejam de energia ou de telecomunicações. Atende as normas EIA/TIA 568/569 e NBR 14136:2012. Dutotec fornece adaptador especial para atender a qualquer tipo de dispositivo de saída. Capacidade máxima: Adaptador para três blocos.

Embalagem:1 peça.




País	Modelo	
Brasil	Siemens (Ilus, Talari, Imperia)	DT 71713.40
Brasil	Legrand (Pial Plus)	DT 71713.41
Brasil	Schneider (Lunare)	DT 71713.42
	Especial	DT 71713.29

Para blocos Dutotec não é necessário uso de adaptador interno.

Especificações/Orientações Técnicas



Guia para colocação da caixa em piso elevado.



A altura mínima do piso a ser utilizado para colocação da caixa CR 5 é 70mm. Para alturas maiores, consultar. Dutotec orienta onde não houver colocação de tomadas de saída, colocar bloco cego. Para tomadas tipo SCHUKO considerar o espaço de 2 blocos.

OBS: Os blocos Dutotec são adaptáveis para a linha AVE das marcas Conatel (Uruguai), Sica (Argentina) e Marisio (Chile). Qualquer dúvida, consultar.





8.34 Caixa de Piso Redonda

Para instalações em pisos do tipo celular, concretado ou elevado em malhas de canaletas da linha standard ou uma canaleta duto canal.

Fornecimento Standard: Colarinho, tampa.

Capacidade de 8 a 10 blocos. Embalagem:1 peça.

Possui três modelos de tampas diferenciadas.

- -Tampa lisa de alumínio polido com passa cabos tipo janela.
- -Tampa de alumínio rebaixada para colocação de revestimento como carpete, paviflex ou laminado (4mm), com passa cabos tipo janela.
- Tampa cega também utilizada como Caixa de Passagem.
- Todas as tampas são intercambiáveis.

Para outros acabamentos pintados, consultar. Embalagem: 1 peça.

Caixa com: (Colarinho + Tampa)

Com tampa lisa	DT 71714.10
Com tampa rebaixada	DT 71714.12
Com tampa cega lisa	DT 71714.14

Caixas para instalações em piso Caixa de Piso Redonda

Componentes da Caixa

Alguns componentes da caixa são comercializados para facilitar a reposição.

Embalagem: 1 peça.

	Com janela	Cega
Tampa lisa	DT 71714.90	DT 71714.94
Tampa rebaixada	DT 71714.92	ND

Colarinho

DT 71714.98

8.35 Colarinho ou Tampa

Fabricação em alumínio polido. Embalagem: 1 peça.

8.36 Guia de Caixa

Fabricação em termoplástico de engenharia ABS/PC-V0. Utilizada quando da concretagem das malhas ficando como espera para as caixas de equipamentos.

Embalagem: 1 peça.

8.37 Fundo para Caixa Redonda

Fabricação em termoplástico de engenharia ABS/PC-V0. Utilizada para instalação da caixa em pisos elevados ou concretados com o uso de eletrodutos.

Possui quatro entradas para eletrodutos de 1/2", 3/4" ou 1". Embalagem: 1peça.

8.38 Adaptadores internos

Fabricação em aço galvanizado ou termoplástico de engenharia ABS/PC-V0. Utilizados para fixar os equipamentos de saída. Possuem ancoragem de cabos para evitar a tração diretamente nos conectores (borneiras). Capacidade máxima de 8 a 10 blocos Dutotec e 6 blocos para os demais.

Dutotec fornece suportes especiais para atender qualquer tipo de dispositivos de saída. (Sob consulta).

Embalagem: 1 peça.












Adaptadores Internos							
Qtde. de blocos	País	Tipo de Bloco					
	Brasil/Paraguai	Dutotec	DT 71714.00 (Metálico 8 bloc.)	DT 71714.00 ABS (10 bloc.)			
p/ 6 blocos	Brasil	Siemens (Ilus, Talari, Imperia)	DT 71714.40	não disponível			
p/ 6 blocos	Brasil	Legrand (Pial Plus)	DT 71714.41	não disponível			
Brasil Espe		Especial	DT 71714.39	não disponível			







H mínima aprox, 80mm H máxima aprox, 100mm

- Para facilitar a colocação da caixa de piso redonda em piso elevado é necessário fazer o corte das placas do piso com serra copo
- Em pisos elevados ou celulares prontos é necessário furo de 215/220mm com serra copo apropriada e uso de fundo de caixa.
- As tampas da caixa redonda são de fácil remoção. As tampas quando fechadas e travadas, através dos clicks, impedem que os cabos abram as mesmas.
- Nos adaptadores internos, Dutotec orienta, onde não houver colocação de tomada de saída, colocar bloco cego.
- Para tomadas tipo SCHUKO, considerar o espaço de dois blocos.
- Os blocos Dutotec são compatíveis para a linha AVE das marcas Conatel (Uruguai), Sica (Argentina) e Marisio (Chile).





8.39 Caixa de Passagem Standard


Fabricada em alumínio com fundo, sendo a regulagem de altura feita quando da concretagem. A tampa fica no nível do piso.

Canaletas 25mm: Altura da Caixa 65mm. Canaletas 45mm: Altura da Caixa 70mm.

Embalagem: 1 peça.

Caixa de Passagem Standard Completa: Corpo + Tampa

Material do Corpo da caixa	Material Tampa	1 x 1	2 x 2	3 x 3	4 x 4	2 x 1	3 x 1	4 x 1
	Alumínio	DT 74211.00	DT 74221.00	DT 74231.00	DT 74241.00	DT 74251.00	DT 74261.00	DT 74271.00
Alumínio	Al.c/ 20mm	DT 74311.00	DT 74321.00	DT 74331.00	DT 74341.00	DT 74351.00	DT 74361.00	ND
	Latão	DT 74411.00	DT 74421.00	DT 74431.00	DT 74441.00	DT 74451.00	DT 74461.00	ND
	Inox	DT 74511.00	DT 74521.00	DT 74531.00	DT 74541.00	DT 74551.00	DT 74561.00	ND
Dimensional Ex	terno L x L	100 x 100mm	200 x 200mm	300 x 300mm	400 x 400mm	240 x 120mm	340 x 120mm	400 x 100mm







Dutos em níveis diferentes

Dutos em um mesmo nível

118 Caixas para instalações em piso Caixa de Passagem Plus





8.40 Caixa de Passagem Plus

Fabricada em chapa de aço zincado. Utiliza as canaletas como elementos de montagem. Não é necessário uso de fundo de caixa. A tampa pode ser regulada quando da instalação do revestimento do piso e a sobre tampa fica sobreposta ao

Altura da caixa: 70mm.

Embalagem: 1 peça.

Caixa Completa: (Corpo + Tampa)

Material da Sobre tampa	2 x 2 200 x 200mm	3 x 3 300 x 300mm	4 x 4 400 x 400mm			
Latão	DT 75222.00	DT 75232.00	DT 75242.00			
Inox	DT 75322.00	DT 75332.00	DT 75342.00			
Dimensional Externo L x L	200 x 200mm	300 x 300mm	400 x 400mm			



\$	Fundo							
Material	2 x 2 200x200mm	3 x 3 300x300mm	4 x 4 400x400mm					
Aço galvanizado	DT 75902.00	DT 75903.00	DT 75904.00					


O uso do fundo é opcional.

8.41 Pontes CP

Utilizadas para fazer cruzamentos de fios/cabos as pontes encaixam-se diretamente sobre a canaleta. São aplicáveis em toda linha Dutotec de acordo com a necessidade.

Quando o cruzamento de fios/cabos for a 90° a interferência eletromagnética gerada de um cabo sobre o outro é praticamente desprezível.

Embalagem: 10 peças.





- A Tampa poderá ser com rebaixo de até 20mm o que permitirá a colocação de qualquer piso de até 20mm de espessura. (neste caso não utilizar a sobre tampa).
- Para tampas com rebaixo maior que 20mm, consultar.
- Para caixas de passagem com mais cruzamentos de canaletas standard, consultar, pois é possível qualquer quantidade de canaletas.

Caixa de Piso Dupla Standard

Fabricada em alumínio injetado sob pressão, dos tipos: Sobrepor e de Nível, esta com auxílio de arremate de piso.

Possui os seguintes modelos de tampas: Lisa, Rebaixada (para revestimento de até 3mm) ou Antiderrapante.

As caixas tem capacidade para abrigar até três tomadas redondas e quatro conectores RJ45. Os equipamentos de saída, tomadas e RJ45, são fixados através de adaptadores metálicos ou de Termoplástico de Engenharia ABS/PC-V0 (livre de Halogêneos e com ensaio de flamabilidade). A caixa de piso dupla STD é para instalações em malhas de até duas canaletas linha Dutotec Standard ou uma Dutotec Canal, sendo necessário uma altura de enchimento total mínima de 75mm (laje + contra piso + revestimento).

Devem suportar uma carga pontual de 100kg com a tampa fechada.

Para utilização da caixa de piso dupla Standard usar a marca Dutotec ou equivalência técnica.

Caixa de Piso Redonda

Corpo e tampa fabricados em alumínio injetado, com acabamento polido, podendo ser instalada em piso concretado, monolítico ou elevado.

Para a instalação em piso concretado a abertura (furação) poderá ter um diâmetro entre Ø182 a Ø220, dependendo do tipo de guia a ser utilizada. Quando piso elevado a furação deverá ser com diâmetro de Ø182.

A tampa é de encaixe sob pressão, com dispositivo bi manual de abertura e fechamento; possuindo os modelos: Cega, lisa ou rebaixada para colocação de revestimento idêntico ao piso, com espessura de até 4mm. As tampas lisas ou rebaixadas possuem para a saída dos cabos, passa cabos tipo janela, em Termoplástico de Engenharia ABS/PC-V0.
A caixa, quando instalada em piso concretado, poderá utilizar a "guia de caixa", (quando com dutos STD ou Duto Canal da Dutotec) ou com "fundo para caixa redonda" (quando com eletrodutos).
Sempre que a caixa for instalada em piso elevado ou

monolítico, deverá ser com o "fundo para caixa redonda", que possui entrada para eletrodutos de ½", ¾" e 1". Ambas guias e fundo, são fabricados em Termoplástico de Engenharia ABS/PC-V0, e possuem regulagem de altura com variação entre 75 a 90mm. Internamente a caixa deve ser provida de adaptador interno, para fixação dos equipamentos de saída (tomadas de energia e tomadas de dados). O mesmo deve possuir ancoragem dos cabos para evitar a tração diretamente nas tomadas ou conectores. Estes adaptadores internos, são fabricados em duas partes independentes, de modo a garantir a integridade das instalações, quando da manutenção ou reparação.

Para utilização da caixa de piso redonda, usar a marca Dutotec ou equivalência técnica.



Caixa de Piso SQR 2X2 e 3x3

São fabricadas em alumínio injetado sob pressão, existindo nos modelos 2X2 (dupla) e 3X3 (tripla). Sempre que se utilizar a caixa dupla (2X2), ela poderá ser de nível ou de sobrepor; ao passo que a caixa tripla (3X3), sempre será do tipo de sobrepor.

As tampas são de encaixe sob pressão, com dispositivo bi manual de abertura e fechamento; existindo nos tipos lisa ou cega.

A caixa dupla tem uma capacidade para abrigar até doze blocos; e a tripla até dezesseis blocos.

A saída dos cabos, deve ser protegida por passa cabos tipo multifuros ou janela.

Os equipamentos de saída, tomadas e blocos, devem ser fixados em adaptadores internos, metálicos ou de Termoplástico de Engenharia ABS/PC-V0. Estes adaptadores internos, devem ser providos de dispositivos que impeçam a remoção da parte onde estão fixadas as tomadas de energia, quando for executada a manutenção na parte onde estão fixados os demais blocos; e, vice versa.

Os adaptadores internos, devem ser providos de fixadores para amarrar os cabos, e assim evitar a tração dos mesmos, quando da manutenção ou manipulação das tomadas e blocos.

As caixas de piso Duplas e Triplas podem ser instaladas com canaleta standard Dutotec (25x73mm e ou 45x73mm) sendo necessário uma altura de enchimento total mínima de 75mm para perfil de 25mm de altura e 92mm para perfil de 45mm de altura (duto + contra piso). Para instalação junto ao duto canal é necessária uma altura de enchimento total mínima de 95mm (duto + contra piso + revestimento).

Devem ser capazes de ser transformadas em caixas de passagem e vice versa.

A tampa deve ser removível, permitindo a colocação dos cabos em qualquer lado da caixa e ser provida de travas quando a tampa estiver fechada.

Para a chegada na caixa com eletrodutos, é necessário a utilização de suporte de eletroduto com capacidade para entrada de até 3 eletrodutos (3/4" e 1") em cada face (nos quatro lados do suporte). Necessário altura de contra piso + piso pronto de 77mm.

Para utilização da caixa de piso SQR 2x2 ou 3x3 usar a marca Dutotec ou equivalência técnica.



www.dutotec.com.br/dutoteca









Em aço zincado COM capa de PVC

Diâmetr	ros internos (mm)		Diâmetros e	xternos (mm)	Raio Curvatura	
Pol.	Min.	Max.	Min.	Max.	(mínimo)	
1/2"	15,80	16,30	20,20	20,70	65	QTF 050C
3/4"	20,70	21,20	25,50	26,10	75	QTF 075C
1"	26,00	26,60	31,60	32,20	100	QTF 100C
1.1/4"	34,70	35,40	40,80	41,50	125	QTF 125C
1 1/2"	40,00	40,60	46,60	47,20	150	QTF 150C
2"	51,30	51,90	58,10	58,70	175	QTF 200C
21/2"	63,00	63,60	71,80	72,40	200	QTF 250C
3"	78,00	78,70	87,20	87,90	225	QTF 300C
4"	101,60	102,60	111,20	112,30	275	QTF 400C

Em aço zincado SEM capa de PVC							
1/2"	16,00	21,00	60,00	QTF 050S			
3/4"	21,00	26,40	100,00	QTF 075S			
1"	26.50	33.10	175.00	OTF 100S			

Em aço inox 304: Consultar. Outros diâmetros: Consultar.

9.1 Dutotec Flex


Eletroduto extraflexível com capa de PVC para ser utilizado em instalações elétricas principalmente em instalações que necessitam proteção contra líquidos, gases, vapores, pó e fibras existentes no ambiente.

Fabricado sob rígido controle de qualidade oferecendo alta resistência e flexibilidade, suportando as exigências das instalações onde existe movimentação, vibração ou curvas fechadas, como as encontradas em máquinas, instrumentação, pontes rolantes, motores, equipamentos de laminação, ar condicionado, etc. De fácil instalação não necessita utilização de quaisquer ferramentas.

Características: Interior metálico formado por uma fita de aço galvanizado eletrolítico, laminada à frio de agrafação simples, sendo toda a superfície metálica livre de marcas de fabricação ou irregularidades, não havendo a possibilidade de ataques de corrosão. O revestimento exterior é executado por extrusão sob pressão em PVC, anti chama, obtendo-se uma superfície uniforme resistente a maioria dos líquidos e produtos químicos existentes na indústria, além de possuir propriedades isolantes.

Produto fabricado e certificado sob normas IEC 61.386-2 e IEC 61.386-23.

IP:54



Os conectores utilizados em Dutotec Flex possuem excelente vedação obtendo-se um grau de proteção IP 54.

A proteção garantida deve-se a utilização de um robusto anel de vedação permitindo o seu uso em áreas de intempéries ou abrigadas.

Com o uso do niple metálico rosqueado colocado na ponta, se obtém a continuidade elétrica entre Dutotec Flex e o conector, garantindo elevada resistência mecânica à tração evitando a deformação do flexível, oferecendo assim uma superfície lisa, sem rebarbas para a passagem de cabos.

Os elementos com rosca são fabricados com rosca NPT. São fornecidos com anel de vedação e arruela. Linha de conectores identificados pela cor azul do anel de vedação e bucha de proteção.



9.2 Conector Reto

Utilizado para fixação do eletroduto flexível nas saídas a 90° de caixas com ou sem rosca. Fabricado para eletrodutos flexíveis EF.

Bitola	
1/2"	QTF 1032
3/4"	QTF 1033
1"	QTF 1034
1 1/4"	QTF 1035
1 1/2"	QTF 1036
2"	QTF 1037
2 1/2"	QTF 1039
3"	QTF 1041
4"	QTF 1045



9.3 Conector Fêmea com Rosca

Com rosca interna NPT.

Utilizado para conexão direta entre o eletroduto flexível e o eletroduto rígido padrão EMT ANSI C 80.3; UL 797 com

Bitola	
1/2"	QTF 2562
3/4"	QTF 2563
1"	QTF 2564
1 1/4"	QTF 2565
1 1/2"	QTF 2566
2"	QTF 2567



9.4 Conector de União

Utilizado para união entre eletrodutos flexíveis.

Bitola	
1/2"	QTF 1532
3/4"	QTF 1533
1"	QTF 1534
1 1/4"	QTF 1535
1 1/2"	QTF 1536
2"	QTF 1537







Bitola	
1/2"	QTF 3532
3/4"	QTF 3533
1"	QTF 3534
1 1/4"	QTF 3535
1 1/2"	QTF 3536
2"	QTF 3537

9.5 Conector 90

Utilizado para fixação do eletroduto flexível nas saídas a 90° de caixas com ou sem rosca. Fabricado para eletrodutos flexíveis EF.



Bitola	
1/2"	QTF 4032
3/4"	QTF 4033
1"	QTF 4034
1 1/4"	QTF 4035
1 1/2"	QTF 4036
2"	OTF 4037

9.6 Conector 45

Utilizado para fixação do eletroduto flexível nas saídas a 45° de caixas com ou sem rosca. Fabricado para eletrodutos flexíveis EF.



Bitola	
1/2"	QTF 3062
3/4"	QTF 3063
1"	QTF 3064
1 1/4"	QTF 3065
1 1/2"	QTF 3066
2"	QTF 3067

9.7 Conector Fêmea sem rosca

Utilizado para conexão direta entre o eletroduto flexível e o eletroduto rígido padrão EMT ANSI C 80.3 UL 797 sem rosca.

Dutotec Flex

Dutotec Flex é um eletroduto extraflexível, com capa de PVC, para ser utilizado em instalações elétricas principalmente em instalações que necessitam proteção contra líquidos, gases, vapores, pó e fibras existentes no ambiente. Possui nível de proteção

Fabricado sob rígido controle de qualidade, oferecendo alta resistência e flexibilidade, suportando as exigências das instalações, onde existe movimentação, vibração ou curvas fechadas como as encontradas em máquinas, instrumentação, pontes rolantes, motores, equipamentos de laminação, ar condicionado e outros.

Sua capa de PVC tem espessura de 0,4mm especialmente indicado para fabricação, por extrusão, de produtos que requeiram proteção aos raios ultravioletas e a instalação ao tempo possuindo as seguintes características:

Peso: 1.41 +/- 0.02g/m3. Dureza: (15seg): 84 +/- 2 Sh A

Resistividade Volumétrica: Min: 1x1013 ohm.cm

Resistência à tração: 16 N/mm2. Alongamento até a ruptura: 240%

Propriedades físicas depois de envelhecimento de 7 dias a 80°C:

1- Resistência a tração: 16,3N/mm2.

2- Variação: +2%

3- Alongamento até a ruptura: 240%

4- Variação: -8%

5- Perda de massa: < 2mg/cm2

Resistência à degradação ambiental na presença raios UV:

1- Tempo de exposição: 500hrs. (Weather Ometer Sunshine ARC XW).

2- Resultado: Não se produzem fendas nem fissuras na amostra.

Temperatura de operação: -10º a +80°C. Aditivo retardante de fogo incorporado.

Conectores

Injetados em liga especial contendo na sua maioria Alumínio (4%) e Zinco (95%).

Possuem excelente vedação obtendo-se um grau de proteção IP54 (de acordo com IEC 61386-1:2008 e IEC 61386-23:2002).

A proteção garantida por Dutotec Flex deve-se à utilização de robusto anel de vedação permitindo o seu uso em áreas de intempéries ou abrigadas.

Com uso de niple metálico rosqueado colocado na ponta do Dutotec Flex se obtém a continuidade elétrica entre Dutotec Flex e o conector, garantindo elevada resistência mecânica à tração, evitando a deformação do flexível, oferecendo assim uma superfície lisa, sem rebarbas para passagem dos cabos.

Variação de temperatura: (-20 a +90°C.)

Os elementos com rosca são fabricados com rosca NPT. São fornecidos com anel de vedação e arruela.

Para utilização de Dutotec Flex e acessórios utilizar a marca Dutotec ou equivalência técnica.

Diâmetr interno	-		Diâmetro externo (mm)		Raio de Curvatura (mínimo)	
Pol.	Min.	Máx.	Min.	Máx.		
1/2"	15,80	16,30	20,20	20,70	65	QTF 050C
3/4"	20,70	21,20	25,50	26,10	75	QTF 075C
1"	26,00	26,60	31,60	32,20	100	QTF 100C
1 1/4"	34,70	35,40	40,80	41,50	125	QTF 125C
1 ½"	40,00	40,60	46,60	47,20	150	QTF 150C
2"	51,30	51,90	58,10	58,70	175	QTF 200C
2 ½"	63,00	63,60	71,80	72,40	200	QTF 250C
3"	78,00	78,70	87,20	87,90	225	QTF 300C
4"	101,60	102,60	111,20	112,30	275	QTF 400C





FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS



10.1 Tomadas

As novas tomadas passam a ter utilização obrigatória para correntes até 20A.

Para amperagens superiores a norma não é aplicada. A norma determina somente duas capacidades de correntes: 10A e 20A.

As novas tomadas redondas NBR 14136:2012 possuem novo dimensional de 37mm. Abaixo as referências dos novos dispositivos.


Os modelos de tomadas tipo painel foram desenvolvidas para instalação em qualquer superfície de #14 (1,95mm) à #22 (0,76mm).



	leli lel		Tipo	Preto
Fêmeas			Painel	QM 99500.00
NBR 14136:2012 20A		Click para encaixe sob pressão		
Blocos para RJ 45	The Marie		Painel	QM 99501.00
Padrão Keystone		Click para encaixe	1 dillol	QIVI 99301.00

Fornecidos sem conectores

Especificações/Orientações Técnicas





sob pressão

Blocos e Tomadas Dutotec Tipo Painel

Acessórios para instalações 131 Tomadas Certificadas NBR 14136:2012 - NBR 6884-1:2010

Tomadas Redondas - NBR 14136:2012 - 10A e 20A



Acabamento	10A	20A
Preto	DX 99130.10	DX 99130.20
Vermelho	DX 99131.10	DX 99131.20
Azul	DX 99132.10	DX 99132.20
Branco	DX 99133.10	DX 99133.20







Blocos Redondos p/ RJ45 Keystone

DX 99249.00 DX 99249.01

Tomadas Retangulares Tipo Bloco - NBR 14136:2012 - 10A e 20A



Acabamento	10A	20A
Preto	DX 99230.10	DX 99230.20
Vermelho	DX 99231.10	DX 99231.20
Azul	DX 99232.10	DX 99232.20
Branco	DX 99233.10	DX 99233.20
Amarelo	DX 99234.10	DX 99234.20



10.2 Espelhos







		Com bastidor	Cego
Branco	3 Blocos	DX 99590.00	DX 99596.00
Preto	3 Blocos	DX 99590.01	DX 99596.01
Branco	6 Blocos	DX 99591.00	DX 99597.00
Preto	6 Blocos	DX 99591.01	DX 99597.01

Obs.: Os espelhos 4x2" e 4x4" só aceitam tomadas e blocos da marca Dutotec/Pezzi.


10.3 Interruptores



	E	Bloco	Branco	Preto
	Interruptor s	simples	DX 99330.00	DX 99330.01
	Interruptor paralelo H		DX 99331.00	DX 99331.01
	Interruptor bipolar		DX 99332.00	-
	Interruptor Intermediário		DX 99333.00	DX 99333.01
	Pulsador campainha		DX 99450.00	-
	Pulsador minuteira		DX 99451.00	
	Dimer	220V	DX 99456.00	
		110V	DX 99456.10	
	Módulo Car	mpainha Bivolt	DX 99455.00	DX 99455.01



10.4 Kit Fácil



Modelo	Acabamento	
Elétrica		QM 99000.00
Padrão KEYSTONE Cat. 5e		QM 99010.00
USB Macho x USB Fêmea	Preto	QM 99020.00
HDMI Fêmea x HDMI Fêmea	Preto	QM 99030.00











Acessórios para instalações 133 —

10.5 Conectores

4	RJ 45 KEYSTONE	Branco Preto Branco Preto	QM 99040.00 Cat. 5e QM 99040.01 Cat. 5e QM 99044.00 Cat. 6 QM 99044.01 Cat. 6
40	RJ 11 Padrão de encaixe Keystone	Branco Preto	QM 99045.00 QM 99045.01
	DB9 Fêmea		QM 99050.00
	DB9 Macho		QM 99055.00
	DB15 Fêmea		QM 99060.00
	DB15 Fêmea / Fêmea (tipo emenda)		QM 99061.00
1 655	DB15 Macho		QM 99065.00
	Fêmea P2		QM 99070.00
2	PG 7 prensa cabos	Cinza	QM 99075.00
	HDMI Fêmea/Fêmea (tipo emenda) p/ Padrão Sistymax	Preto	QM 99080.10
	Tomada macho 10A-250 (Tipo monitor)	Preto	QM 99085.00
	HDMI p/ furação Padrão Keystone	Branco Preto	QM 99080.00 QM 99080.01
	USB tipo emenda p/ Keystone	Branco Preto	QM 99081.00 QM 99081.01
C	USB Charger (2.1A)	Branco Preto	QM 99082.00 QM 99082.11
	RJ45 tipo emenda p/ Keystone - Cat.5e	Branco Preto	QM 99083.00 QM 99083.01
	Carregador USB 1A Plug 180°	Branco	DX 35419.00
	Carregador USB 2.1A Plug 90°	Preto	DX 35419.20
11/	Placa USB 5V 2.1A c/ bloco duplo USB	Branco Preto	QM 99084.00 QM 99084.01
0)	Carregador Veicular	Branco	DX 35519.00





Acabamento	Para RJ45 Keystone (24,2 x 16,8mm)	Para RJ45 Systimax (20,8 x 19,6mm)
Branco	DT 99741.00	DT 99742.00
Preto	DT 99751.00	DT 99752.00



10.6 Outros Blocos


	Modelo	Branco	Preto
5	Cego	DX 99200.00	DX 99200.01
d'	·		
31	Coaxial	DX 99210.00	DX 99210.01
di.		2002000	
14	RJ 11	DX 99220.00	DX 99220.01
A.			
NA	Bloco simples p/ P2	DX 99229.00	DX 99229.01
A.	Conector Keystone	DX 99240.00	DX 99240.01
1	Fêmea Systimax RJ 45 Panduit Minicom	DX 99242.00	DX 99242.01
71	RJ 45 Panduit Minicom	DX 99244.00	DX 99244.01
TY	Bloco simples p/ DB9/DB15 Macho ou Fêmea	DX 99250.00	DX 99250.01
R			
A d	Bloco simples passa cabos	DX 99254.00	DX 99254.01
0	Discontinuity of DD0/DD45		
4	Bloco duplo p/ DB9/DB15 Macho ou Fêmea + Fêmea P2	DX 99255.00	DX 99255.01
4			
D 4	Bloco duplo p/ DB9/DB15 Macho ou Fêmea	DX 99260.00	DX 99260.01
4			
1	Bloco simples - HDMI	DX 99265.00	DX 99265.01
di			
3	Bloco duplo - HDMI*	DX 99266.00	DX 99266.01
No.	Bloco simples - USB	DX 99270.00	DX 99270.01
4			
1	Bloco duplo USB*	DX 99271.00	DX 99271.01
3	Bloco duplo cego	DX 99280.00	DX 99280.01
1	,	27.00200100	200200101

*OBS: Possui um furo e outro de espera futura.

10.7 Calibradores de Canaletas

Ferramentas utilizadas para auxiliar a calibragem da canaleta quando a abertura da mesma estiver menor dificultando a colocação das tampas.

Embalagem: 1 peça.



10.8 Vazadores

Ferramentas utilizadas para auxiliar a confecção de furos em canaletas durante a execução dos serviços na

Disponível em 2 modelos.



Múltiplo	Manual
DT 90040	DT 90080

10.9 Removedores de Tampa

Ferramentas utilizadas para facilitar a remoção das tampas das canaletas. Disponível em 2 modelos. Embalagem: 1 peça.



Standard	Slim
DT 90090	DT 90095
























DUTOTEC®

A canaleta de alumínio que faz diferença.

Acompanhe Dutotec nas redes sociais:





dutotec





01 (uma) calha de plástico, 01 (uma) calha de chapa galvanizada e 01 (uma) calha de alumínio extrudado, marca DUTOTEC, duplas, dimensões 75 mm x 25 mm, com duas seções, sem número de fabricação.





O uso da calha de alumínio foi mais favorável em relação aos outros tipos de calha. Quando houver a presença de um cabo de energia com correntes (campos magnéticos) balanceadas,


não haverá problemas no funcionamento da rede de dados, uma vez que, essas correntes balanceadas anularão praticamente todo o campo magnético. Todavia, se houver um balanceamento, por exemplo, correntes (campos magnéticos) circulando pelo neutro de um sistema trifásico, cerca de 20% dessas correntes serão induzidas nos cabos de co-municação. Os gráficos de Emissão Irradiada constam no Anexo II.












Veja Relatórios e Atestados em dutotec.com.br



DUTOTEC®